

**Wentylator rurowy odśrodkowy 50W, 250cbm/h, IPX4 -
Wentylator zamontowany na rurach 250m³ / h 51W...****Maico**

ERR 10/1 S

0080.0271

4012799802716 EAN/GTIN

704,55 PLN z VAT**plus **Koszty wysyłki****3-5 dni*** (POL)

Wentylator rurowy odśrodkowy 51W, 250m³/h, IPX4 ERR 10/1 S Materiał obudowy Stal uszlachetniona, przepływ powietrza na wylocie 250m³/h, napięcie przyłączeniowe 230V, stopień ochrony (IP) IPX4, długość 230mm, średnica obudowy 254mm, wirniki promieniowe z łopatkami wygiętymi do tyłu. Elementy przyłączeniowe po stronie ssawnej i tłocznej, do bezpośredniego montażu w rurach wentylacyjnych. Stopka montażowa dostępna jako wyposażenie dodatkowe. Kierunek transportu: Kierunki transportu i obrotu oznaczone są strzałkami na obudowie wentylatora. Silnik: silnik kondensatorowy z zewnętrznym wirnikiem. Kondensator roboczy gotowy do podłączenia w skrzynce zaciskowej. Możliwość kontrolowania prędkości. Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym w standardzie. Wytrzymały silnik z łożyskami kulkowymi, bezobsługowy. Stopień ochrony IP X4 przy montażu w kanałach wentylacyjnych z rurą o długości co najmniej 1 m po stronie ssawnej i tłocznej. Instrukcja montażu: Możliwość montażu w dowolnej pozycji. Aby uniknąć przenoszenia drgań na instalację rurową, należy stosować tuleje elastyczne ELR. Podłączenie elektryczne: Zewnętrzna skrzynka zaciskowa z przepustem kablowym. Wskazówki bezpieczeństwa: Wentylator można eksploatować ze swobodnym ssaniem lub wylotem powietrza tylko wtedy, gdy wirnik jest chroniony przed dotykiem zgodnie z normą DIN EN ISO 13857. W tym celu należy zamontować kratkę ochronną SGR Artykuł: ERR 12/1, wydajność tłoczenia: 270 m³/h, prędkość obrotowa: 2336 1/min, typ wirnika: promieniowy, możliwość regulacji prędkości: tak, średnia SEC: -10 kWh/(m² a), rodzaj napięcia: prąd przemienny, napięcie znamionowe: 230 / 220 V, częstotliwość sieci: 50 Hz / 60 Hz, moc znamionowa: 27 W, IMax: 0,13 A, stopień ochrony: IP X4, klasa cieplna: F, pozycja montażu : pionowy / poziomy, materiał obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, waga: 2,8 kg, szerokość nominalna: 125 mm, szerokość: 254 mm, wysokość: 291 mm, głębokość: 230 mm, temperatura przenośnika przy prądzie znamionowym: -20° C do 60°C, temperatura przenośnika przy IMax: -20°C do 60°C, silnik prądu stałego: fałsz

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Ucciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

