

Wbudowany reflektor HV GU10 maks. 50W/biały - Lampa halogenowa MV o mocy 1x50W 36143070**Brumberg**
36143070
4250047780465 EAN/GTIN**106,35 PLN** z VAT**
plus **Koszty wysyłki****3-5 dni* (POL)**

Nadaje się do montażu na ścianie nie, Nadaje się do zabudowy tak, Nadaje się do montażu na powierzchni nie, Nadaje się do zawieszenia wahadłowego nie, Nadaje się do montażu na suficie tak, Nadaje się do montażu na trawersie nie, Nadaje się do montażu na podłodze na, Nadaje się do montażu na szynie prądowej nie, Nadaje się do montażu na zaciskach nie, Odpowiedni dla systemu linowego nie, Nastawność obrotowy, Z czujnikiem ruchu nie, Z czujnikiem światła nie, Źródło światła LED wymienna, Ze źródłem światła nie, Nadaje się do źródeł światła w liczbie 1, Oprawka GU10, Materiał obudowy Aluminium, Zabezpieczenie powierzchni pozostałe, Kolor obudowy biały, Materiał osłony bez, Powierzchnia szczotkowana nie, Rodzaj napięcia AC, Napięcie nominalne 230 V, Urządzenie robocze nie jest wymagany, Z urządzeniem roboczym nie, Wymienny element roboczy nie, Ściemnienie zależne od mechanizmu regulacyjnego tak, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, System ściemniania DALI-2 nie, Ściemnianie DALI nie, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modułacja napięcia sieciowego Modułacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemnienia Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Bez funkcji ściemniania nie, Rozsył światła symetryczny, Emisja światła bezpośredni, Regulacja stałego strumienia światła nie, Stopień ochrony (IP) IP20, Klasa ochrony II, Nadaje się do lamp o mocy 50 W, Max. Wydajność systemu 50 W, Regulacja temperatury barwowej nie, Regulacja strumienia świetlnego nie, Regulacja kąta promieniowania nie, Wysokość/głębokość 3 mm, Średnica zewnętrzna 82 mm, Wysokość/głębokość wbudowania 125 mm, Średnica wbudowania 68 mm, Zintegrowane zasilanie awaryjne nie, Dostępne wsparcie IFTTT nie, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 Klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

