

**Oprawa wpuszczana Power LED 350mA 3W biała ciepła -  
Oprawa w gruncie 0x3W P68 132****EVN****P68 132****4037293363075 EAN/GTIN****673,95 PLN** z VAT\*\*plus **Koszty wysyłki****3-5 dni\* (POL)**

Materiał obudowy stal nierdzewna, Jakość materiału obudowy pozostałe, Kolor obudowy Stal szlachetna, Materiał osłony Szkło matowe/satynowane, Prąd znamionowy LED przy prądzie stałym 350 mA, Urządzenie robocze LED sterowane prądem, Z urządzeniem roboczym nie, Wymienny element roboczy nie, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, Ściemnianie DALI nie, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modułacja napięcia sieciowego Modułacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemniania Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotyk i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Bez funkcji ściemniania nie, Regulowany nie, Rozsył światła symetryczny, Kąt wypromieniowania promieniujący niezwykle szeroko > 80°, Stopień ochrony (IP) IP68, Klasa ochrony III, Max. Wydajność systemu 3 W, Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 170 lm, Barwa światła biały, Temperatura barwy 3000 K, Regulacja stałego strumienia światła nie, Regulacja temperatury barwowej nie, Regulacja strumienia świetlnego nie, Regulacja kąta promieniowania nie, Wysokość/głębokość 48 mm, Średnica zewnętrzna 76 mm, Wysokość/głębokość wbudowania 60 mm, Średnica wbudowania 65 mm, Maks. obciążenie 1000 kg, Możliwość przejeżdżania po tak, Liczba biegunów 2, Przekrój przewodu 0,75 mm<sup>2</sup>, Przyłącze elektryczne z systemem wtykowym nie, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie, Dostępne wsparcie IFTTT nie, Źródło światła LED niewymienna, Ze źródłem światła tak

**TWOJE KORZYŚCI****HANDEL GLOBALNY**  
*Film eibmarkt®***OBSŁUGA REKLAMACJI**  
*Uczciwie i w 100% bezpiecznie***KRÓTKI CZAS DOSTAWY**  
*Towar magazynowy***99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**  
*> 500 000 klientów na świecie***25 LAT DOŚWIADCZENIA**  
*W globalnej sprzedaży wysyłkowej***ODSTĄPIENIE OD UMOWY**  
*W ciągu 14 dni***DHL TRACK & TRACE**  
*Śledzenie przesyłki***CHAT DO ZLECENIA**  
*Z historią zlecenia***OCHRONA DANYCH**  
*Gwarancja*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

\* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

\*\* Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

\*\*\* Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home  
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet  
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

