Numer artykułu
EB13216468

28.03.2024/09:33

https://www.eibabo.pl/performance-in-light/lampa-scienna-i-sufitowa-1x-12-5w-led-quasar-20led-303540-eb13216468



Lampa ścienna i sufitowa 1x 12,5W LED Quasar 20LED #303540

Performance in Light
Quasar 20LED #303540
303540
8018367615647 EAN/GTIN

519,72 PLN z VAT**
plus **Koszty wysyłki**

3-5 dni* (POL)

Nadaje się do montażu na ścianie tak, Nadaje się do zawieszenie wahadłowego nie, Nadaje się do montażu na suficie nie, Nadaje się do zabudowy nie, Nadaje się do montażu na powierzchni nie, Nadaje się do konfiguracji pasa świetlnego nie, Nadaje się do źródeł światła w liczbie 1, Oprawka pozostałe, Materiał obudowy Aluminium, Ochrona powierzchni Obudowa lakierowany, Kolor obudowy antracytowy, Materiał osłony Szkło opalowe, Wersja rastra bez, Rodzaj napięcia AC, Napięcie nominalne 220..240 V, Urządzenie robocze Urządzenie robocze LED sterowane prądem, Z urządzeniem roboczym tak, Wymienny element roboczy tak, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, System ściemniania DALI-2 nie, Ściemnianie DALI nie, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modulacja napięcia sieciowego Modulacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemnienia Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Ściemnienie zależne od mechanizmu regulacyjnego nie, Bez funkcji ściemniania tak, Rozsył światła symetryczny, Kąt wypromieniowania swobodne promieniowanie/dyfuzja, Konsystencja kolorystyczna (elipsa McAdam) SDCM3, Emisja światła bezpośredni, Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25 °C 50000 h, Stopień ochrony (IP) IP65, Wytrzymałość udarowa IK06, Klasa ochrony I, Nadaje się do światła awaryjnego nie, Zintegrowane zasilanie awaryjne nie, Z czujnikiem ruchu nie, Z czujnikiem światła nie, Ze szczelinami powietrznymi nie, Test drutu żarowego zgodnie z IEC 60695-2-11 bez, Nadaje się do lamp o mocy 12,5 W, Max. Wydajność systemu 12,5 W, Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 407 lm, Barwa światła biały, Temperatura barwy 3000 K, Regulacja stałego strumienia światła nie, Szerokość 200 mm, Wysokość/głębokość 100 mm, Długość 100 mm, Współczynnik zniekształcenia (THD) 20, Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 RG1, Regulacja temperatury barwowej nie, Regulacja strumienia świetlnego nie, Regulacja kąta promieniowania nie, Obsługa przez Bluetooth nie, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie, Dostępne wsparcie IFTTT nie, Źródło światła LED niewymienna, Ze źródłem światła...

TWOJE KORZYŚCI

- **HANDEL GLOBALNY** *Film eibmarkt®*
- **99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW** *> 500 000 klientów na świecie*
- **DHL TRACK & TRACE** *Śledzenie przesyłki*
- **OBSŁUGA REKLAMACJI** *Uczciwie i w 100% bezpiecznie*
- **25 LAT DOŚWIADCZENIA** *W globalnej sprzedaży wysyłkowej*
- **CHAT DO ZLECENIA** *Z historią zlecenia*
- **KRÓTKI CZAS DOSTAWY** *Towar magazynowy*
- **ODSTĄPIENIE OD UMOWY** *W ciągu 14 dni*
- **OCHRONA DANYCH** *Gwarancja*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i **eibmarkt®** to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).
** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).
*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online