

**Reflektory LED LED niepowlekane - Wymienne
oświetlenie punktowe / reflektorowe LED 8540095050****Meyer + Sohn**
8540095050
4022644423348 EAN/GTIN**1104,57 PLN** z VAT**
plus **Koszty wysyłki****14-16 dni*** (POL)

Spektrum klas efektywności energetycznej A do G, Nadaje się do montażu na ścianie tak, Nadaje się do zabudowy nie, Nadaje się do montażu na powierzchni nie, Nadaje się do zawieszenia wahadłowego nie, Nadaje się do montażu na suficie tak, Nadaje się do montażu na trawersie tak, Nadaje się do montażu na podeście/na podłodze tak, Nadaje się do montażu na szynie prądowej nie, Nadaje się do montażu na zaciskach nie, Odpowiedni dla systemu linowego nie, Nastawność obrotowy i wychylny, Z czujnikiem ruchu nie, Z czujnikiem światła nie, Źródło światła LED wymienna, Ze źródłem światła tak, Materiał obudowy Aluminium, Zabezpieczenie powierzchni powlekany proszkowo, Kolor obudowy bezbarwny, Materiał osłony Szkło przezroczyste, Powierzchnia szczotkowana nie, Rodzaj napięcia AC, Napięcie nominalne 230 V, Z urządzeniem roboczym tak, Wymienny element roboczy tak, Ściemnienie zależne od mechanizmu regulacyjnego tak, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, System ściemniania DALI-2 nie, Ściemnianie DALI nie, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modułacja napięcia sieciowego Modułacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemnienia Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Bez funkcji ściemniania tak, Reflektor o wysokim połysku, Rozsył światła symetryczny, Kąt wypromieniowania Szeroka wiązka 41-80, Regulacja stałego strumienia światła nie, Stopień ochrony (IP) IP55, Wytrzymałość uderowa IK07, Klasa ochrony I, Nadaje się do lamp o mocy 41 W, Max. Wydajność systemu 41 W, Barwa światła biały, Temperatura barwy 4000 K, Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89, Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 4255 lm, Szerokość 260 mm, Wysokość/głębokość 110 mm, Długość 210 mm, Zintegrowane zasilanie awaryjne nie, Dostępne wsparcie IFTTT nie, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

