

**Oprawa sufitowa wpuszczana LED R100H
11W827230VALWH - Dioda LED Downlight nie jest
wymienna PANOS...****Zumtobel**
PANOS EVO #60815127
60815127
4053167130109 EAN/GTIN**840,89 PLN** z VAT**
plus **Koszty wysyłki****14-16 dni* (POL)**

Nadaje się do montażu na ścianie nie, Nadaje się do zabudowy tak, Nadaje się do montażu na powierzchni nie, Nadaje się do zawieszenia wahadłowego nie, Nadaje się do montażu na suficie tak, Nadaje się do montażu na podłodze nie, Nadaje się do montażu na szynie prądowej nie, Nastawność nie można regulować, Źródło światła LED niewymienna, Ze źródłem światła tak, Nadaje się do źródeł światła w liczbie 1, Oprawka bez, Materiał obudowy Aluminium, Kolor obudowy biały, Materiał osłony Tworzywo sztuczne opalowe, Rodzaj napięcia AC, Napięcie nominalne 220..240 V, Prąd znamionowy LED przy prądzie stałym 53 mA, Urządzenie robocze Urządzenie robocze LED sterowane prądem, Z urządzeniem roboczym tak, Wymienny element roboczy tak, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, Ściemnianie DALI nie, Ściemnianie DMX nie, Ściemnianie Modułacja napięcia sieciowego Modułacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemnienia Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie nie, Bez funkcji ściemniania tak, Reflektor bez, Rozsył światła symetryczny, Emisja światła bezpośredni, Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C 100000 h, Stopień ochrony (IP) IP20, Wytrzymałość uderowa IK04, Klasa ochrony II, Max. Wydajność systemu 9 W, Barwa światła biały, Temperatura barwy 2700 K, Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89, Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 873 lm, Współczynnik mocy 0,9, Wartość migotania Pst LM 1, Regulacja temperatury barwowej nie, Wysokość/głębokość 123 mm, Średnica zewnętrzna 113 mm, Wysokość/głębokość wbudowania 130 mm, Nadaje się do komputerowych stacji roboczych zgodnie z normą EN 12464-1. tak, Dostępne wsparcie IFTTT nie, Konsystencja kolorystyczna (elipsa McAdam) SDCM3, Redukcja oślepiania (UGR) 16, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

