Numer artykułu
EB11597671

25.04.2024/02:56

https://www.eibabo.pl/rzb/lampa-sufitowa-scienna-led-4000k-d620-h160-pc-oprawa-sufitowa-scienna-16x2-2w-311557.002.6-eb11597671

Lampa sufitowa/ścienna LED 4000K D620 H160 PC - Oprawa sufitowa / ścienna 16x2,2W 311557.002.6

RZB
311557.002.6
4051859072911 EAN/GTIN

1719,68 PLN z VAT**

plus **Koszty wysyłki Ponadgabarytowy:**

14-16 dni* (POL)

Nadaje się do montażu na ścianie tak, Nadaje się do zawieszenie wahadłowego nie, Nadaje się do montażu na suficie tak, Nadaje się do zabudowy nie, Nadaje się do montażu na powierzchni tak, Nadaje się do konfiguracji pasa świetlnego nie, Nadaje się do źródeł światła w liczbie 16, Oprawka pozostałe, Materiał obudowy Stal, Ochrona powierzchni Obudowa powlekany proszkowo, Kolor obudowy biały, Materiał osłony Tworzywo sztuczne opalowe, Wersja rastra bez, Rodzaj napięcia AC/DC, Napięcie nominalne 220..240 V, Prąd nominalny 158..173 mA, Urządzenie robocze Urządzenie robocze LED sterowane prądem, Z urządzeniem roboczym tak, Wymienny element roboczy tak, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, System ściemniania DALI-2 nie, Ściemnianie DALI nie, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modulacja napięcia sieciowego Modulacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemnienia Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Ściemnienie zależne od mechanizmu regulacyjnego nie, Bez funkcji ściemniania tak, rozdzielacz światła bez, Rozsył światła symetryczny, Kąt wypromieniowania promieniujący niezwykle szeroko > 80°, Konsystencja kolorystyczna (elipsa McAdam) SDCM4, Emisja światła bezpośredni, Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25 °C 50000 h, Stopień ochrony (IP) IP40, Klasa ochrony (NEMA) pozostałe, Wytrzymałość udarowa IK10, Klasa ochrony I, Nadaje się do światła awaryjnego tak, Zintegrowane zasilanie awaryjne nie, Z czujnikiem ruchu nie, Z czujnikiem światła nie, Ze szczelinami powietrznymi nie, Nadaje się do lamp o mocy 38 W, Max. Wydajność systemu 38 W, skuteczność świetlna 112 lm/W, Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 4250 lm, Barwa światła biały, Temperatura barwy 4000 K, Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89, Współczynnik mocy 0,95, Regulacja stałego strumienia światła nie, Wysokość/głębokość 160 mm, Średnica zewnętrzna 620 mm, Liczba biegunów 3, Przekrój przewodu 2,5 mm², Rodzaj przyłącza Zacisk wtykowy, Współczynnik zniekształcenia (THD) 0,15, Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 RG0, Redukcja oślepiania (UGR) 19,8, Regulacja temperatury barwowej nie, Regulacja strumienia świetlnego nie,...

TWOJE KORZYŚCI

HANDEL GLOBALNY
Film eibmarkt®

99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
> 500 000 klientów na świecie

DHL TRACK & TRACE
Śledzenie przesyłki

OBSŁUGA REKLAMACJI
Uczciwie i w 100% bezpiecznie

25 LAT DOŚWIADCZENIA
W globalnej sprzedaży wysyłkowej

CHAT DO ZLECENIA
Z historią zlecenia

KRÓTKI CZAS DOSTAWY
Towar magazynowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W ciągu 14 dni

OCHRONA DANYCH
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i **eibmarkt®** to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).
** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).
*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online