

**Oprawa typu downlight LED R150L16WLED830LDOFAL -
Dioda LED Downlight nie jest wymienna PANOS EVO ...****Zumtobel**
PANOS EVO #60816026
60816026
4053167208099 EAN/GTIN**898,66 PLN** z VAT**
plus **Koszty wysyłki****14-16 dni* (POL)**

Nadaje się do montażu na ścianie nie, Nadaje się do zabudowy tak, Nadaje się do montażu na powierzchni nie, Nadaje się do zawieszenia wahadłowego nie, Nadaje się do montażu na suficie tak, Nadaje się do montażu na podłodze/podeście nie, Nadaje się do montażu na szynie prądowej nie, Nastawność nie można regulować, Źródło światła LED niewymienna, Ze źródłem światła tak, Nadaje się do źródeł światła w liczbie 1, Oprawka bez, Materiał obudowy Aluminium, Kolor obudowy biały, Materiał osłony Tworzywo sztuczne opalowe, Rodzaj napięcia AC, Napięcie nominalne 220..240 V, Prąd znamionowy LED przy prądzie stałym 74 mA, Urządzenie robocze Urządzenie robocze LED sterowane prądem, Z urządzeniem roboczym tak, Wymienny element roboczy tak, Ściemnienie zależne od mechanizmu regulacyjnego nie, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, Ściemnianie DALI tak, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modułacja napięcia sieciowego Modułacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemniania Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Bez funkcji ściemniania nie, Reflektor bez, Rozsył światła symetryczny, Emisja światła bezpośredni, Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C 100000 h, Stopień ochrony (IP) IP20, Wytrzymałość udarowa IK04, Klasa ochrony II, Max. Wydajność systemu 15 W, Barwa światła biały, Temperatura barwy 3000 K, Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89, Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 1846 lm, Współczynnik mocy 0,94, Wartość migotania Pst LM 1, Regulacja temperatury barwowej nie, Regulacja strumienia świetlnego bezstopniowo, Wysokość/głębokość 84 mm, Średnica zewnętrzna 168 mm, Wysokość/głębokość wbudowania 81 mm, Dostępne wsparcie IFTTT nie, Konsystencja kolorystyczna (elipsa McAdam) SDCM3, Redukcja oślepiania (UGR) 23, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

