

Sufitowy czujnik ruchu EB, 360 stopni - Czujnik ruchu kompletny 180 ... 360 ° MD-C 360i/6 mini**ESYLUX**

MD-C 360i/6 mini

EP10425851

4015120425851 EAN/GTIN

383,01 PLN z VAT**plus **Koszty wysyłki****3-5 dni*** (POL)

Wersja Czujnik ruchu, Typ czujnika pasywnie podczerwień, Ze złączem DALI nie, Regulacja światła stałego nie, Wysterowanie HLK nie, wymuszona aktywacja tak, Wymuszone wyłączenie tak, Przecinka dla zwierząt nie, Zabezpieczenie przed podpełzaniem/monitorowanie pola z tyłu tak, Możliwość włączenia do sieci nie, Kąt skanowania 360 °, Optymalna wysokość montażowa 3 m, Monitorowanie klatki schodowej tak, Łącznik bocznikujący tak, Maks. zasięg do jednego boku 3 m, Maks. zasięg czołowy 1 m, Średnica pola wykrywania na podłodze 6 m, Nadaje się do transmisji bezprzewodowej nie, Możliwy zdalnego sterowania tak, Z pilotem zdalnego sterowania nie, Regulowana czułość progowa tak, Regulowana jasność zadziałania tak, Z modulem sygnalizacyjnym tak, Funkcja uczenia dla jasności zadziałania tak, Nadaje się do montażu na suficie tak, Nadaje się do montażu na ścianie nie, Funkcja przyciemniania z wkładem ściemniacza nie, Sposób montażu Podtynkowy, Rodzaj przyłącza zaciskać, Materiał Tworzywo sztuczne, Jakość materiału Termoplastik, Bezhalogenowy tak, Zabezpieczenie powierzchni nieobrobiony, Wersja powierzchni matowy, Leczenie antybakteryjne nie, Kolor pozostałe, Przezroczysty tak, Stopień ochrony (IP) IP65, Rodzaj napięcia AC, Częstotliwość 50 Hz, Napięcie nominalne 230 V, Minimalny czas włączenia 60 s, Maks. czas włączenia 15 min, Opóźnienie wyłączenia 0 s, Opóźnienie włączenia 30 s, Kąt wykrywania poziomo 180..360 °, Zakres obrotu czujnika, poziomo 0 °, Zakres obrotu czujnika, pionowo 0 °, Jasność zadziałania 5..2000 lx, Maks. moc załączalna 690 W, Maks. moc obciążenia LED 170 W, Nadaje się do obciążenia C nie, Temperatura -25..50 °C, Liczba stref przełączania 1, Maks. prąd włączenia 30 A, Prąd sterowniczy 0 mA, Wejście dla telefonu wewnętrznego nie, Funkcja alarmu nie, Wysokość 47 mm, Głębokość 47 mm, Średnica 25 mm, Głębokość wbudowania 36 mm, Średnica wbudowania 20 mm, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Minimalna głębokość gniazda urządzenia 36 mm, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie, Dostępne wsparcie IFTTT nie

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

