

Sufitowy czujnik obecności EB, 360 stopni - Systemowy czujnik ruchu 0 ... 360 ° PD-C360/8 mini Slave**ESYLUX**
PD-C360/8 mini Slave
EP10426063
4015120426063 EAN/GTIN**386,65 PLN** z VAT**
plus **Koszty wysyłki****3-5 dni* (POL)**

Wersja Czujnik obecności, Typ czujnika pasywnie podczerwień, Ze złączem DALI nie, Regulacja światła stałego nie, Wysterowanie HLK nie, wymuszona aktywacja nie, Wymuszone wyłączenie nie, Przecinka dla zwierząt nie, Zabezpieczenie przed podpełzaniem/monitorowanie pola z tyłu tak, Możliwość włączenia do sieci nie, Kąt skanowania 360 °, Optymalna wysokość montażowa 3 m, Monitorowanie klatki schodowej nie, Łącznik bocznikujący nie, Maks. zasięg do jednego boku 4 m, Max. Obszar obecności 7,08 m², Maks. zasięg czołowy 2,5 m, Średnica pola wykrywania na podłodze 8 m, Nadaje się do transmisji bezprzewodowej nie, Możliwy zdalnego sterowania nie, Z pilotem zdalnego sterowania nie, Regulowana czułość progowa nie, Regulowana jasność zadziałania nie, Z modulem sygnalizacyjnym tak, Funkcja uczenia dla jasności zadziałania nie, Nadaje się do montażu na suficie tak, Nadaje się do montażu na ścianie nie, Funkcja przyciemniania z wkładem ściemniacza nie, Sposób montażu Podtynkowy, Rodzaj przyłącza zaciskać, Materiał Tworzywo sztuczne, Jakość materiału Termoplastik, Bezhalogenowy tak, Zabezpieczenie powierzchni nieobrobiony, Wersja powierzchni matowy, Leczenie antybakteryjne nie, Kolor pozostałe, Przezroczysty tak, Stopień ochrony (IP) IP55, Rodzaj napięcia AC, Częstotliwość 50 Hz, Napięcie nominalne 230 V, Minimalny czas włączenia 0 s, Maks. czas włączenia 0 min, Opóźnienie wyłączenia 0 s, Opóźnienie włączenia 30 s, Kąt wykrywania poziomo 180..360 °, Zakres obrotu czujnika, poziomo 0 °, Zakres obrotu czujnika, pionowo 0 °, Nadaje się do obciążenia C nie, Temperatura -25..50 °C, Wejście dla telefonu wewnętrznego nie, Funkcja alarmu nie, Wysokość 60 mm, Głębokość 60 mm, Średnica 33 mm, Głębokość wbudowania 45 mm, Średnica wbudowania 25 mm, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Minimalna głębokość gniazda urządzenia 45 mm, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie, Dostępne wsparcie IFTTT nie

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Ucciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 Klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

