

**Czujnik obecności na ścianie 180 stopni, 12-36V AC DC, biały PD-C 180i/16 UC****ESYLUX**
PD-C 180i/16 UC
EP10427305
4015120427305 EAN/GTIN**553,01 PLN** z VAT**
plus **Koszty wysyłki** **3-5 dni* (POL)**

Wersja Czujnik obecności, Typ czujnika pasywnie podczerwień, Ze złączem DALI nie, Regulacja światła stałego tak, Wysterowanie HLK nie, wymuszona aktywacja tak, Wymuszone wyłączenie tak, Przecinka dla zwierząt tak, Zabezpieczenie przed podpełzaniem/monitorowanie pola z tyłu tak, Możliwość włączenia do sieci nie, Kąt skanowania 180 °, Optymalna wysokość montażowa 1,1 m, Monitorowanie klatki schodowej tak, Łącznik bocznikujący nie, Maks. zasięg do jednego boku 8 m, Max. Obszar obecności 25,17 m², Maks. zasięg czołowy 6 m, Średnica pola wykrywania na podłodze 16 m, Nadaje się do transmisji bezprzewodowej nie, Możliwy zdalnego sterowania tak, Z pilotem zdalnego sterowania nie, Regulowana czułość progowa tak, Regulowana jasność zadziałania tak, Z modulem sygnalizacyjnym tak, Funkcja uczenia dla jasności zadziałania tak, Nadaje się do montażu na suficie nie, Nadaje się do montażu na ścianie tak, Funkcja przyciemniania z wkładem ściemniacza nie, Sposób montażu Podtynkowy, Rodzaj przyłącza Zacisk wtykowy, Materiał Tworzywo sztuczne, Jakość materiału Termoplastik, Bezhalogenowy tak, Zabezpieczenie powierzchni nieobrobiony, Wersja powierzchni matowy, Leczenie antybakteryjne nie, Kolor pozostałe, Numer RAL (podobny) 9010, Przezroczysty nie, Stopień ochrony (IP) IP20, Rodzaj napięcia AC/DC, Częstotliwość 50..60 Hz, Napięcie nominalne 36 V, Minimalny czas włączenia 60 s, Maks. czas włączenia 60 min, Opóźnienie wyłączenia 300 s, Opóźnienie włączenia 30 s, Kąt wykrywania poziomo 90..180 °, Zakres obrotu czujnika, poziomo 0 °, Zakres obrotu czujnika, pionowo 0 °, Jasność zadziałania 5..2000 lx, Maks. moc załączalna 72 W, Nadaje się do obciążenia C nie, Temperatura -25..50 °C, Liczba stref przełączania 1, Maks. prąd włączenia 2 A, Prąd sterowniczy 0 mA, Wejście dla telefonu wewnętrznego tak, Funkcja alarmu nie, Szerokość 70 mm, Wysokość 55 mm, Głębokość 70 mm, Szerokość wbudowania 61 mm, Głębokość wbudowania 34 mm, Długość montażowa 61 mm, Średnica wbudowania 60 mm, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Minimalna głębokość gniazda urządzenia 34 mm, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie, Dostępne wsparcie IFTTT nie

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Ucciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

