

**Czujnik obecności - Czujnik ruchu kompletny 360 ° biały
IR QU HD DALIPLUS AP****Steinel**
IR QU HD DALIPLUS AP
035273
4007841035273 EAN/GTIN**977,27 PLN** z VAT**
plus **Koszty wysyłki****3-5 dni* (POL)**

Wersja Czujnik obecności, Typ czujnika pasywnie podczerwień, Ze złączem DALI tak, Regulacja światła stałego tak, Wysterowanie HLK nie, wymuszona aktywacja tak, Wymuszone wyłączenie tak, Przecinka dla zwierząt nie, Zabezpieczenie przed podpełzaniem/monitorowanie pola z tyłu tak, Możliwość włączenia do sieci tak, Optymalna wysokość montażowa 2,8 m, Monitorowanie klatki schodowej nie, Łącznik bocznikujący tak, Maks. zasięg do jednego boku 10 m, Max. Obszar obecności 8 m², Maks. zasięg czołowy 10 m, Średnica pola wykrywania na podłodze 8 m, Nadaje się do transmisji bezprzewodowej nie, Możliwy zdalnego sterowania tak, Z pilotem zdalnego sterowania nie, Regulowana czułość progowa nie, Regulowana jasność zadziałania tak, Z modulem sygnalizacyjnym tak, Funkcja uczenia dla jasności zadziałania tak, Nadaje się do montażu na suficie tak, Nadaje się do montażu na ścianie nie, Funkcja przyciemniania z wkładem ściemniacza tak, Sposób montażu Natynkowy, Rodzaj przyłącza pozostałe, Materiał Tworzywo sztuczne, Jakość materiału Termoplastik, Bezhalogenowy tak, Zabezpieczenie powierzchni pozostałe, Wersja powierzchni matowy, Leczenie antybakteryjne nie, Kolor biały, Numer RAL (podobny) 9010, Przezroczysty nie, Stopień ochrony (IP) IP20, Rodzaj napięcia AC, Częstotliwość 50..60 Hz, Napięcie nominalne 240 V, Minimalny czas włączenia 5 s, Maks. czas włączenia 60 min, Opóźnienie wyłączenia 300 s, Kąt wykrywania poziomo 360 °, Jasność zadziałania 10..1000 lx, Maks. moc załączalna 2000 W, Nadaje się do obciążenia C tak, Temperatura 0..40 °C, Liczba stref przełączania 4800, Maks. prąd włączenia 10 A, Min. prąd rozruchowy 0,1 A, Prąd sterowniczy 150 mA, Wejście dla telefonu wewnętrznego tak, Funkcja alarmu tak, Szerokość 120 mm, Wysokość 120 mm, Głębokość 65 mm, Długość montażowa 25 mm, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie, Dostępne wsparcie IFTTT nie

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

