

**Oświetlenie uliczne LED 4000K - Oprawa na ulice i miejsca R2L2 M 72L #96275567****Zumtobel**  
R2L2 M 72L #96275567  
96275567  
3607640464307 EAN/GTIN**4607,72 PLN** z VAT\*\*  
plus **Koszty wysyłki****14-16 dni\*** (POL)

Źródło światła LED niewymienna, Ze źródłem światła tak, Nadaje się do źródeł światła w liczbie 1, Oprawka bez, Materiał obudowy Aluminium, Kolor obudowy szary, Materiał osłony Szkło przezroczyste, Rodzaj napięcia AC, Napięcie nominalne 220..240 V, Urządzenie robocze Urządzenie robocze LED sterowane prądem, Z urządzeniem roboczym tak, Wymienny element roboczy tak, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, Ściemnianie DALI nie, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modułacja napięcia sieciowego Modułacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemniania Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie tak, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Bez funkcji ściemniania nie, Konsystencja kolorystyczna (elipsa McAdam) SDCM5, Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C 100000 h, Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25 °C 100000 h, Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25 °C 100000 h, Stopień ochrony (IP) IP66, Wytrzymałość uderowa IK08, Klasa ochrony II, Max. Wydajność systemu 107 W, Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 16952 lm, Barwa światła biały, Temperatura barwy 4000 K, Wskaźnik oddawania barw CRI 70-79, Współczynnik mocy 0,95, Szerokość 370 mm, Wysokość/głębokość 155 mm, Długość 880 mm, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie, Dostępne wsparcie IFTTT nie

**TWOJE KORZYŚCI****HANDEL GLOBALNY**  
*Film eibmarkt®***OBSŁUGA REKLAMACJI**  
*Uczciwie i w 100% bezpiecznie***KRÓTKI CZAS DOSTAWY**  
*Towar magazynowy***99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**  
*> 500 000 klientów na świecie***25 LAT DOŚWIADCZENIA**  
*W globalnej sprzedaży wysyłkowej***ODSTĄPIENIE OD UMOWY**  
*W ciągu 14 dni***DHL TRACK & TRACE**  
*Śledzenie przesyłki***CHAT DO ZLECENIA**  
*Z historią zlecenia***OCHRONA DANYCH**  
*Gwarancja*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

\* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

\*\* Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

\*\*\* Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home  
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet  
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

