

**Światłówka z kloszem natynkowym biały opalowy 2x40W
L315mm - Strip Light 2x40W 40122.002.1****RZB**

40122.002.1

4010319037037 EAN/GTIN

132,37 PLN z VAT**plus **Koszty wysyłki****3-5 dni* (POL)**

Nadaje się do montażu na ścianie tak, Nadaje się do zawieszenia wahadłowego nie, Nadaje się do montażu na suficie nie, Nadaje się do zabudowy nie, Nadaje się do montażu na powierzchni tak, Nadaje się do konfiguracji pasa świetlnego nie, Nadaje się do źródeł światła w liczbie 2, Oprawka E14, Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Ochrona powierzchni Obudowa pozostałe, Kolor obudowy biały, Materiał osłony Szkło opalowe, Wersja rastra bez, Rodzaj napięcia AC/DC, Napięcie nominalne 0..250 V, Prąd nominalny 120 mA, Urządzenie robocze nie jest wymagany, Z urządzeniem roboczym nie, Wymienny element roboczy nie, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, System ściemniania DALI-2 nie, Ściemnianie DALI nie, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modułacja napięcia sieciowego Modułacja napięcia sieciowego tak, Faza przyciemniania Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotyk i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Ściemnienie zależne od mechanizmu regulacyjnego nie, Bez funkcji ściemniania tak, rozdzielacz światła bez, Rozsył światła symetryczny, Kąt wypromieniowania swobodne promieniowanie/dyfuzyja, Emisja światła bezpośredni/pośredni, Stopień ochrony (IP) IP40, Klasa ochrony (NEMA) pozostałe, Wytrzymałość udarowa IK02, Klasa ochrony I, Nadaje się do światła awaryjnego tak, Zintegrowane zasilanie awaryjne nie, Z czujnikiem ruchu nie, Z czujnikiem światła nie, Ze szczelinami powietrznymi nie, Nadaje się do lamp o mocy 30 W, Max. Wydajność systemu 30 W, Współczynnik mocy 1, Regulacja stałego strumienia światła nie, Szerokość 55 mm, Wysokość/głębokość 80 mm, Długość 315 mm, Rodzaj okablowania graduacja, Liczba biegunów 3, Przekrój przewodu 1,5 mm², Rodzaj przyłącza Zacisk wtykowy, Redukcja oślepienia (UGR) 23,4, Regulacja temperatury barwowej nie, Regulacja strumienia świetlnego nie, Regulacja kąta promieniowania nie, Obsługa przez Bluetooth nie, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie, Dostępne wsparcie IFTTT nie, Źródło światła Żarówka, Ze źródłem światła nie

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

