


19-calowy wyświetlacz TFT - Panel graficzny TFT 46,99 " 6AV2124-0UC02-0AX1


Siemens
6AV2124-0UC02-0AX1
 4047623407836 EAN/GTIN

22548,12 PLN z VAT**
 plus Koszty wysyłki



3-5 dni* (POL)

Napięcie zasilania dla DC 19,2...28,8 V, Rodzaj napięcia zasilającego DC, Liczba interfejsów sprzętowych Industrial Ethernet 2, Liczba interfejsów PROFINET 2, Liczba interfejsów sprzętowych szeregowych RS-485 1, Liczba interfejsów sprzętowych USB 2, Z interfejsami SW nie, Obsługuje protokół dla TCP/IP tak, Obsługuje protokół dla PROFIBUS tak, Obsługuje protokół dla CAN nie, Obsługuje protokół dla INTERBUS nie, Obsługuje protokół dla ASI nie, Obsługuje protokół dla KNX nie, Obsługuje protokół dla MODBUS tak, Obsługuje protokół dla Data-Highway nie, Obsługuje protokół dla DeviceNet nie, Obsługuje protokół dla SUCONET nie, Obsługuje protokół dla LON nie, Obsługuje protokół dla PROFINET IO tak, Obsługuje protokół dla PROFINET CBA nie, Obsługuje protokół dla SERCOS nie, Obsługuje protokół dla EtherNet/IP tak, Obsługuje protokół dla DeviceNet Safety nie, Obsługuje protokół dla INTERBUS-Safety nie, Obsługuje protokół dla PROFIsafe nie, Obsługuje protokół dla SafetyBUS p nie, Obsługuje protokół dla pozostałych systemów magistrali tak, Standard radiowy Bluetooth nie, Standard radiowy WLAN 802.11 nie, Standard radiowy GPRS nie, Standard radiowy GSM nie, Standard radiowy UMTS nie, IO-Link Master nie, Wersja wyświetlacza TFT, Z kolorowym wyświetlaczem tak, Liczba kolorów wyświetlacza 16777216, Przekątna ekranu 18,5 cala, Liczba elementów obrazu, poziomo 1366, Liczba elementów obrazu, pionowo 768, Z klawiaturą numeryczną tak, Z klawiaturą alfanumeryczną tak, Z wyświetlaczem komunikatów tak, Z systemem raportowania (z buforem i kwitowaniem) tak, Możliwe wyświetlanie wartości procesowej (wyjście) tak, Możliwa wartość zadana wartości procesowej (wejście) tak, Z recepturami tak, Liczba poziomów, ochrona hasła 50, Z wydrukami tak, Liczba języków online 32, Dodatkowe składniki oprogramowania, możliwość wczytania tak, Stopień ochrony (IP), po stronie czołowej IP65, Temperatura robocza 0...45 °C, Możliwy montaż na szynie nośnej nie, Możliwy montaż na ścianie/montaż bezpośredni nie, Nadaje się do funkcji bezpieczeństwa nie, Szerokość frontu 483 mm, Wysokość frontu 337 mm, Głębokość wbudowania 75 mm

TWOJE KORZYŚCI


HANDEL GLOBALNY
Film eibmarkt®



OBSŁUGA REKLAMACJI
Uczciwie i w 100% bezpiecznie



KRÓTKI CZAS DOSTAWY
Towar magazynowy



99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
> 500 000 klientów na świecie



25 LAT DOŚWIADCZENIA
W globalnej sprzedaży wysyłkowej



ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W ciągu 14 dni



DHL TRACK & TRACE
Śledzenie przesyłki



CHAT DO ZLECENIA
Z historią zlecenia



OCHRONA DANYCH
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

