

**Hala oświetleniowa LED 4000K - Oprawa wysokiego  
składowania 4x151W IP65 BY481P LED #40731500****Signify PLS**  
BY481P LED #40731500  
40731500  
8718699407315 EAN/GTIN**3007,73 PLN** z VAT\*\*  
plus **Koszty wysyłki****3-5 dni\* (POL)**

Źródło światła LED wymienna, Ze źródłem światła tak, Sposób montażu Wahadło, Nadaje się do źródeł światła w liczbie 4, Nadaje się do lamp pomocniczych nie, Oprawka bez, Materiał obudowy Aluminium, Kolor obudowy Srebrny, Rodzaj napięcia AC, Napięcie nominalne 220..240 V, Prąd nominalny 668 mA, Prąd znamionowy LED przy prądzie stałym 570 mA, Urządzenie robocze Urządzenie robocze LED sterowane prądem, Wymienny element roboczy tak, Z urządzeniem roboczym tak, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, Ściemnianie DALI tak, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Faza przyciemnienia Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modulacja napięcia sieciowego Modulacja napięcia sieciowego nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Bez funkcji ściemniania nie, rozdzielacz światła Soczewki dyfuzora / optyka / panel, Rozsył światła symetryczny, Reflektor bez, Materiał odbłyśnika bez reflektora, Kąt wypromieniowania średnio-emisyjny 21-40°, Konsystencja kolorystyczna (elipsa McAdam) SDCM3, Stopień ochrony (IP) IP65, Wytrzymałość uderowa IK07, Odporny na uderzenie piłką nie, Klasa ochrony I, Zintegrowane zasilanie awaryjne nie, Nadaje się do światła awaryjnego nie, Nadaje się do lamp o mocy 0..162 W, Max. Wydajność systemu 156 W, Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 25000 lm, skuteczność świetlna 154 lm/W, Barwa światła biały, Temperatura barwy 4000 K, Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89, Współczynnik zniekształcenia (THD) 7, Współczynnik mocy 0,9, Regulacja stałego strumienia światła nie, Regulacja temperatury barwowej nie, Regulacja kąta promieniowania nie, Regulacja strumienia świetlnego bezstopniowo, Szerokość 490 mm, Wysokość/głębokość 110 mm, Długość 600 mm, Rodzaj okablowania graduacja, Liczba biegunów 5, Przekrój przewodu 0,75 mm², Rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy, Z osłoną tak

**TWOJE KORZYŚCI****HANDEL GLOBALNY**  
*Film eibmarkt®***OBSŁUGA REKLAMACJI**  
*Ucciwie i w 100% bezpiecznie***KRÓTKI CZAS DOSTAWY**  
*Towar magazynowy***99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**  
*> 500 000 Klientów na świecie***25 LAT DOŚWIADCZENIA**  
*W globalnej sprzedaży wysyłkowej***ODSTĄPIENIE OD UMOWY**  
*W ciągu 14 dni***DHL TRACK & TRACE**  
*Śledzenie przesyłki***CHAT DO ZLECENIA**  
*Z historią zlecenia***OCHRONA DANYCH**  
*Gwarancja*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

\* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

\*\* Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

\*\*\* Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home  
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet  
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

