

**HMI KTP900 Mobilny, wyświetlacz 9.0 TFT - Panel mobilny 6AV2125-2JB03-0AX0****Siemens**
6AV2125-2JB03-0AX0
4047623404781 EAN/GTIN**17737,49 PLN** z VAT**
plus **Koszty wysyłki****14-16 dni*** (POL)

Napięcie zasilania dla DC 19,2...28,8 V, Rodzaj napięcia zasilającego DC, Liczba interfejsów sprzętowych Industrial Ethernet 1, Liczba interfejsów PROFINET 1, Liczba interfejsów sprzętowych USB 1, Obsługuje protokół dla TCP/IP tak, Obsługuje protokół dla PROFIBUS nie, Obsługuje protokół dla CAN nie, Obsługuje protokół dla INTERBUS nie, Obsługuje protokół dla ASI nie, Obsługuje protokół dla KNX nie, Obsługuje protokół dla MODBUS tak, Obsługuje protokół dla Data-Highway nie, Obsługuje protokół dla DeviceNet nie, Obsługuje protokół dla SUCONET nie, Obsługuje protokół dla LON nie, Obsługuje protokół dla PROFINET IO tak, Obsługuje protokół dla PROFINET CBA nie, Obsługuje protokół dla SERCOS nie, Obsługuje protokół dla EtherNet/IP tak, Obsługuje protokół dla DeviceNet Safety nie, Obsługuje protokół dla INTERBUS-Safety nie, Obsługuje protokół dla PROFIsafe nie, Obsługuje protokół dla SafetyBUS p nie, Standard radiowy Bluetooth nie, Standard radiowy WLAN 802.11 nie, Standard radiowy GPRS nie, Standard radiowy GSM nie, Standard radiowy UMTS nie, IO-Link Master nie, Wersja wyświetlacza TFT, Z kolorowym wyświetlaczem tak, Liczba kolorów wyświetlacza 16777216, Przekątna ekranu 9 cali, Liczba elementów obrazu, poziomo 800, Liczba elementów obrazu, pionowo 480, Z klawiaturą alfanumeryczną nie, Liczba przycisków funkcyjnych, programowalnych 10, Liczba przycisków z LED 10, Z przyciskiem zatwierdzającym/przyciskiem czuwaka nie, Z ekranem dotykowym tak, Z wyświetlaczem komunikatów tak, Z systemem raportowania (z buforem i kwitowaniem) tak, Możliwe wyświetlanie wartości procesowej (wyjście) tak, Możliwa wartość zadana wartości procesowej (wejście) tak, Z recepturami tak, Liczba poziomów, ochrona hasła 50, Z wydrukiem nie, Liczba języków online 32, Stopień ochrony (IP) IP65, Temperatura robocza 0...45 °C, Nadaje się do wyłączenia awaryjnego nie, Przyłącze, wtykowe tak, Maks. wysokość spadania, według normy IEC 60068-2-32 1,2 m, Nadaje się do funkcji bezpieczeństwa nie, Szerokość 307,5 mm, Wysokość 201 mm, Głębokość 91 mm, Masa 1,5 kg

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

