

**Przewód bezpieczeństwa EUP NHXH E30 4x 1,5RE S -  
Kabel zasilający < 1kV, naprawa instalacji NHXH ...****Diverse**

NHXH E30 4x1,5 RE

G330096

5413260317699 EAN/GTIN

**13,47 PLN** z VAT\*\*plus **Koszty wysyłki Ponadgabarytowy:****3-5 dni\* (POL)**

Materiał przewodu Miedź, Powierzchnia przewodu goły, Przekrój nominalny przewodu 1,5 mm<sup>2</sup>, Klasa przewodu Kl. 1 = jedнопrzewodowy, Kształt przewodu okrągły, Liczba żył 3, Materiał izolacyjny rdzenia poliolefiny, Specyfikacja Izolacja rdzenia pozostałe, Oznakowanie żyły Kolor, Powłoka wielowarstwowa nie, Elementy światłowodowe nie, Z przewodem ochronnym tak, Wewnętrzna warstwa przewodząca nie, Zewnętrzna warstwa przewodząca nie, Ekran nie, Żyłka pomocnicza nie, Płaszcz ołowiany nie, Przewód koncentryczny bez, Zbrojenie nie, materiał, z którego wykonana jest kurtka poliolefiny, Kolor płaszcz pomarańczowy, Powłoka przewodząca nie, Przewód wodoszczelny podłużnie nie, Ekran wodoszczelny podłużnie nie, Klasa reakcji na ogień według normy EN 13501-6 bez, Klasa rozprzestrzeniania dymu wg normy EN 13501-6 bez, Klasa ściekania kroplami według normy EN 13501-6 bez, Klasa rozwoju kwasu według normy EN 13501-6 bez, Bezhalogenowy wg EN 60754-1/2 tak, Bezhalogenowy wg IEC 60754-2 tak, Niepodtrzymujący palenia zgodnie z IEC / EN 60332-3-24, Niski poziom zadymienia zgodnie z normą EN 61034-2 tak, Niski poziom zadymienia zgodnie z normą IEC 61034-2 tak, Utrzymanie izolacji wg normy IEC 60331 tak, Utrzymanie izolacji FE 180, Utrzymanie funkcji E30, Odporność na olej zgodnie z IEC 60811-404 nie, Średnica zewnętrzna ok. 10,2 mm, Masa 192 kg/km, Dopuszczalna maks. temperatura przewodu 90 °C, Napięcie nominalne U0 0,6 kV, Napięcie nominalne U 1 kV

**TWOJE KORZYŚCI****HANDEL GLOBALNY**  
*Film eibmarkt®***OBSŁUGA REKLAMACJI**  
*Uczciwie i w 100% bezpiecznie***KRÓTKI CZAS DOSTAWY**  
*Towar magazynowy***99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**  
*> 500 000 Klientów na świecie***25 LAT DOŚWIADCZENIA**  
*W globalnej sprzedaży wysyłkowej***ODSTĄPIENIE OD UMOWY**  
*W ciągu 14 dni***DHL TRACK & TRACE**  
*Śledzenie przesyłki***CHAT DO ZLECENIA**  
*Z historią zlecenia***OCHRONA DANYCH**  
*Gwarancja*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

\* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

\*\* Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

\*\*\* Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home  
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet  
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

