

**Kinkiet wpuszczany LED 3000K IP44 anth - Oprawa sufitowa / ścienna LQ41802AD****EVN****LQ41802AD****4037293022392 EAN/GTIN****364,98 PLN** z VAT**plus **Koszty wysyłki****3-5 dni* (POL)**

Nadaje się do montażu na ścianie tak, Nadaje się do zawieszenie wahadłowego nie, Nadaje się do montażu na suficie nie, Nadaje się do zabudowy tak, Nadaje się do montażu na powierzchni nie, Nadaje się do konfiguracji pasa świetlnego nie, Materiał obudowy Stal szlachetna, Ochrona powierzchni Obudowa powlekany proszkowo, Kolor obudowy antracytowy, Materiał osłony Tworzywo sztuczne opalowe, Rodzaj napięcia AC, Napięcie nominalne 220..240 V, Urządzenie robocze nie jest wymagany, Z urządzeniem roboczym nie, Wymienny element roboczy nie, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, System ściemniania DALI-2 nie, Ściemnianie DALI nie, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modułacja napięcia sieciowego Modułacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemniania Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Ściemnienie zależne od mechanizmu regulacyjnego nie, Bez funkcji ściemniania tak, Rozsył światła symetryczny, Emisja światła pośredni, Stopień ochrony (IP) IP44, Wytrzymałość uderowa IK08, Klasa ochrony II, Nadaje się do światła awaryjnego nie, Zintegrowane zasilanie awaryjne nie, Z czujnikiem ruchu nie, Z czujnikiem światła nie, Ze szczelinami powietrznymi nie, Max. Wydajność systemu 1,8 W, Barwa światła biały, Temperatura barwy 3000 K, Regulacja stałego strumienia światła nie, Szerokość 76 mm, Wysokość/głębokość 48 mm, Długość 76 mm, Średnica zewnętrzna 0 mm, Wysokość/głębokość wbudowania 35 mm, Średnica wbudowania 55 mm, Liczba biegunów 2, Rodzaj przyłącza Zacisk wtykowy, Regulacja temperatury barwowej nie, Regulacja strumienia świetlnego nie, Regulacja kąta promieniowania nie, Obsługa przez Bluetooth nie, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie, Dostępne wsparcie IFTTT nie, Źródło światła LED niewymienna, Ze źródłem światła tak

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Ucciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 Klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

