Numer artykułu
EB13257137

29.03.2024/11:44

https://www.eibabo.pl/steinel/swiatlo-zewnetrzne-czujnika-oprawa-sufitowa-scienna-l-800-led-ihf-ant-eb13257137



Światło zewnętrzne czujnika - Oprawa sufitowa / ścienna L 800 LED IHF ANT

Steinel
L 800 LED IHF ANT
035747
4007841035747 EAN/GTIN

751,37 PLN z VAT**
plus **Koszty wysyłki**

3-5 dni* (POL)

Nadaje się do montażu na ścianie tak, Nadaje się do zawieszenie wahadłowego nie, Nadaje się do montażu na suficie nie, Nadaje się do zabudowy nie, Nadaje się do montażu na powierzchni tak, Nadaje się do konfiguracji pasa świetlnego nie, Oprawka pozostałe, Materiał obudowy Aluminium, Kolor obudowy antracytowy, Materiał osłony Tworzywo sztuczne opalowe, Wersja rastra bez, Rodzaj napięcia AC, Napięcie nominalne 220..240 V, Urządzenie robocze Urządzenie robocze LED sterowane prądem, Z urządzeniem roboczym tak, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, Ściemnianie DALI nie, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modulacja napięcia sieciowego Modulacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemnienia Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie tak, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Ściemnienie zależne od mechanizmu regulacyjnego nie, Bez funkcji ściemniania nie, rozdzielacz światła bez, Rozsył światła symetryczny, Kąt wypromieniowania promieniujący niezwykle szeroko > 80°, Emisja światła bezpośredni, Stopień ochrony (IP) IP44, Wytrzymałość udarowa IK03, Klasa ochrony II, Nadaje się do światła awaryjnego nie, Z czujnikiem ruchu tak, Z czujnikiem światła tak, Ze szczelinami powietrznymi nie, Nadaje się do lamp o mocy 7,5 W, Max. Wydajność systemu 7,5 W, skuteczność świetlna 62,1333 lm/W, Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 466 lm, Barwa światła biały, Temperatura barwy 3000 K, Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89, Współczynnik mocy 0,74, Szerokość 145 mm, Wysokość/głębokość 88 mm, Długość 146 mm, Liczba biegunów 2, Rodzaj przyłącza pozostałe, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie, Źródło światła LED niewymienna, Ze źródłem światła tak

TWOJE KORZYŚCI

HANDEL GLOBALNY
Film eibmarkt®

99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
> 500 000 klientów na świecie

DHL TRACK & TRACE
Śledzenie przesyłki

OBSŁUGA REKLAMACJI
Uczciwie i w 100% bezpiecznie

25 LAT DOŚWIADCZENIA
W globalnej sprzedaży wysyłkowej

CHAT DO ZLECENIA
Z historią zlecenia

KRÓTKI CZAS DOSTAWY
Towar magazynowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W ciągu 14 dni

OCHRONA DANYCH
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i **eibmarkt®** to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).
** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).
*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online