Numer artykułu
EB13257131

28.03.2024/10:15

https://www.eibabo.pl/steinel/swiatlo-zewnetrzne-czujnika-oprawa-sufitowa-scienna-1x60w-l-20-s-ant-eb13257131



Światło zewnętrzne czujnika - Oprawa sufitowa / ścienna 1x60W L 20 S ANT

Steinel
L 20 S ANT
035693
4007841035693 EAN/GTIN

304,73 PLN z VAT**
plus **Koszty wysyłki**

3-5 dni* (POL)

Nadaje się do montażu na ścianie tak, Nadaje się do zawieszenie wahadłowego nie, Nadaje się do montażu na suficie nie, Nadaje się do zabudowy nie, Nadaje się do montażu na powierzchni tak, Nadaje się do konfiguracji pasa świetlnego nie, Nadaje się do źródeł światła w liczbie 1, Oprawka E27, Materiał obudowy Stal szlachetna, Kolor obudowy antracytowy, Materiał osłony Tworzywo sztuczne opalowe, Wersja rastra bez, Rodzaj napięcia AC, Napięcie nominalne 230..240 V, Urządzenie robocze nie jest wymagany, Z urządzeniem roboczym tak, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, Ściemnianie DALI nie, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modulacja napięcia sieciowego Modulacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemnienia Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Ściemnienie zależne od mechanizmu regulacyjnego nie, Bez funkcji ściemniania tak, rozdzielacz światła bez, Rozsył światła symetryczny, Kąt wypromieniowania promieniujący niezwykle szeroko > 80°, Emisja światła bezpośredni/pośredni, Stopień ochrony (IP) IP44, Wytrzymałość udarowa IK07, Klasa ochrony II, Nadaje się do światła awaryjnego nie, Z czujnikiem ruchu tak, Z czujnikiem światła tak, Ze szczelinami powietrznymi nie, Nadaje się do lamp o mocy 60 W, Max. Wydajność systemu 60 W, Szerokość 230 mm, Wysokość/głębokość 250 mm, Długość 85 mm, Liczba biegunów 2, Przekrój przewodu 2,5 mm², Rodzaj przyłącza pozostałe, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie, Źródło światła pozostałe, Ze źródłem światła nie

TWOJE KORZYŚCI

- **HANDEL GLOBALNY** *Film eibmarkt®*
- **99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW** *> 500 000 klientów na świecie*
- **DHL TRACK & TRACE** *Śledzenie przesyłki*
- **OBSŁUGA REKLAMACJI** *Uczciwie i w 100% bezpiecznie*
- **25 LAT DOŚWIADCZENIA** *W globalnej sprzedaży wysyłkowej*
- **CHAT DO ZLECENIA** *Z historią zlecenia*
- **KRÓTKI CZAS DOSTAWY** *Towar magazynowy*
- **ODSTĄPIENIE OD UMOWY** *W ciągu 14 dni*
- **OCHRONA DANYCH** *Gwarancja*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i **eibmarkt®** to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).
** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).
*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online