Numer artykułu
EB12108328

19.03.2024/02:26

https://www.eibabo.pl/esylux/oprawa-typu-downlight-led-3000k-dali-downlight-spot-floodlight-elsa-2-dl-eo10298929-eb12108328



Oprawa typu downlight LED 3000K DALI - Downlight / spot / floodlight ELSA-2 DL#EO10298929

ESYLUX
ELSA-2 DL#EO10298929
EO10298929
4015120298929 EAN/GTIN

449,42 PLN z VAT**
plus **Koszty wysyłki**

14-16 dni* (POL)

Spektrum klas efektywności energetycznej A do G, Nadaje się do montażu na ścianie nie, Nadaje się do zabudowy tak, Nadaje się do montażu na powierzchni nie, Nadaje się do zawieszenie wahadłowego nie, Nadaje się do montażu na suficie tak, Nadaje się do montażu na trawersie nie, Nadaje się do montażu na podeście/na podłodze nie, Nadaje się do montażu na szynie prądowej nie, Nadaje się do montażu na zaciskach nie, Odpowiedni dla systemu linowego nie, Nastawność nie można regulować, Z czujnikiem ruchu nie, Z czujnikiem światła nie, Źródło światła LED niewymienna, Ze źródłem światła tak, Nadaje się do źródeł światła w liczbie 1, Oprawka bez, Materiał obudowy Aluminium, Zabezpieczenie powierzchni powlekany proszkowo, Kolor obudowy biały, Materiał osłony Tworzywo sztuczne opalowe, Powierzchnia szczotkowana nie, Rodzaj napięcia AC/DC, Napięcie nominalne 220..240 V, Urządzenie robocze Urządzenie robocze LED sterowane prądem, Z urządzeniem roboczym tak, Wymienny element roboczy tak, Ściemnienie zależne od mechanizmu regulacyjnego tak, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, System ściemniania DALI-2 nie, Ściemnianie DALI tak, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modulacja napięcia sieciowego Modulacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemnienia Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Bez funkcji ściemniania nie, Reflektor biały, rozdzielacz światła Soczewki dyfuzora / optyka / panel, Rozsył światła symetryczny, Kąt wypromieniowania promieniujący niezwykle szeroko > 80°, Emisja światła bezpośredni, Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C 60000 h, Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25 °C 40000 h, Regulacja stałego strumienia światła nie, Stopień ochrony (IP) IP20, Klasa ochrony II, Max. Wydajność systemu 9,5 W, Barwa światła biały, Temperatura barwy 3000 K, Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89, Strumień światła 900 lm, Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 900 lm, Natężenie światła 321 cd, Współczynnik mocy 0,9, Regulacja temperatury barwowej nie, Regulacja strumienia świetlnego bezstopniowo, Regulacja kąta promieniowania nie, Wysokość/głębokość 25 mm, Średnica zewnętrzna 180 mm, Wysokość/głębokość...

TWOJE KORZYŚCI

- **HANDEL GLOBALNY** *Film eibmarkt®*
- **99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW** *> 500 000 klientów na świecie*
- **DHL TRACK & TRACE** *Śledzenie przesyłki*
- **OBSŁUGA REKLAMACJI** *Uczciwie i w 100% bezpiecznie*
- **25 LAT DOŚWIADCZENIA** *W globalnej sprzedaży wysyłkowej*
- **CHAT DO ZLECENIA** *Z historią zlecenia*
- **KRÓTKI CZAS DOSTAWY** *Towar magazynowy*
- **ODSTĄPIENIE OD UMOWY** *W ciągu 14 dni*
- **OCHRONA DANYCH** *Gwarancja*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i **eibmarkt®** to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).
** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).
*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online