

**Kolej stycznikowa pomocnicza, 3NO+1NC DC 24-34V,
0,7-1,25* 3RH2131-2XB40-0LA2****Siemens****3RH2131-2XB40-0LA2****4047621016184 EAN/GTIN****274,76 PLN** z VAT**plus **Koszty wysyłki****14-16 dni*** (POL)

Stycznik pomocniczy kolejowy, 3S+1 $\bar{O}$ DC 24-34V, 0,7-1,25* 3RH2131-2XB40-0LA2 Znamionowe napięcie zasilania sterującego U_s przy DC 24 ... 34V, rodzaj napięcia do uruchamiania DC, znamionowy prąd pracy I_e , 400 V 3A, przyłącze typ obwodu pomocniczego połączenie sprężynowe, liczba styków pomocniczych normalnie zamkniętych 1, liczba styków pomocniczych normalnie otwartych 3, stycznik pomocniczy dla kolei 3S +1 $\bar{O}$ DC 24-34 V, 0,7...1,25*US, ze zintegrowanym rozmiarem warystora S00, złącze sprężynowe odpowiednie dla wyjść PLC. Stycznik pomocniczy kolejowy SIRIUS 3RH2 do przełączania sygnałów sterujących w obwodzie sterującym przy dużych wahanach napięć sterujących w ekstremalnych warunkach, np. w zastosowaniach kolejowych. Styczniki przełącznikowe SIRIUS 3RH2 posiadają zgodne z normami oznaczenia przyłączy i niezawodną, oszczędzającą czas technikę przyłączeniową. Mnożąc moc wyjściową, możliwe jest jednoczesne przełączanie kilku obwodów pomocniczych. Wszystkie styki są również dostępne w wersjach SUVA z wymuszonym prowadzeniem do zastosowań związanych z bezpieczeństwem. Styczniki pomocnicze są odporne na warunki klimatyczne, charakteryzują się wysoką niezawodnością styków i nadają się do użytku na całym świecie dzięki odpowiednim atestom (np. IEC i UL/CSA). Wariant ten charakteryzuje się rozszerzonym zakresem pracy i temperatur dla trudniejszych warunków środowiskowych. Są dostępne z zasilaniem AC lub DC i są dostępne w technologii śrubowej lub sprężynowej. Podstawowa wersja styczników pomocniczych jest 4-biegunowa z możliwością rozbudowy do 8-biegunowych za pomocą zatrzaskowych styków pomocniczych. Bogate wyposażenie styczników 3RT2 dla wielkości od S00 do S3 można zastosować także do styczników pomocniczych 3RH2. Styczniki pomocnicze 3RH2 zastępują sprawdzoną serię 3RH1. Prosty, wydajny, zawsze aktualny – system modułowy SIRIUS.

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY***Film eibmarkt®***OBSŁUGA REKLAMACJI***Uczciwie i w 100% bezpiecznie***KRÓTKI CZAS DOSTAWY***Towar magazynowy***99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW***> 500 000 klientów na świecie***25 LAT DOŚWIADCZENIA***W globalnej sprzedaży wysyłkowej***ODSTĄPIENIE OD UMOWY***W ciągu 14 dni***DHL TRACK & TRACE***Śledzenie przesyłki***CHAT DO ZLECENIA***Z historią zlecenia***OCHRONA DANYCH***Gwarancja*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

