

**Zdecentralizowane urządzenie I/O 16 wejść/wyjść - Moduł cyfrowy Fieldbus 16 wejść / 16 wyjść AXLE...****Phoenix**
AXLEEIPDIO16M126P
2701494
4046356763486 EAN/GTIN**2334,06 PLN** z VAT**
plus **Koszty wysyłki****14-16 dni*** (POL)

Napięcie zasilania dla DC 18..31,2 V, Rodzaj napięcia zasilającego DC, Liczba wejść cyfrowych 16, Liczba wyjść cyfrowych 16, Konfigurowalne wejścia cyfrowe nie, Konfigurowalne wyjścia cyfrowe nie, Prąd wejściowy w przypadku sygnału 1 0,003 mA, Dopuszczalne napięcie na wejściu 24..30 V, Rodzaj napięcia wyjściowego DC, Rodzaj wyjścia cyfrowego pozostałe, Prąd wyjściowy 0,5 A, Dopuszczalne napięcie na wyjściu 18..31,2 V, Rodzaj napięcia wyjściowego DC, Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, dostępne wyjścia tak, Liczba interfejsów sprzętowych pozostałych 2, Z interfejsem optycznym nie, Obsługuje protokół dla TCP/IP nie, Obsługuje protokół dla PROFIBUS nie, Obsługuje protokół dla CAN nie, Obsługuje protokół dla INTERBUS nie, Obsługuje protokół dla ASI nie, Obsługuje protokół dla KNX nie, Obsługuje protokół dla MODBUS nie, Obsługuje protokół dla Data-Highway nie, Obsługuje protokół dla DeviceNet nie, Obsługuje protokół dla SUCONET nie, Obsługuje protokół dla LON nie, Obsługuje protokół dla PROFINET IO nie, Obsługuje protokół dla PROFINET CBA nie, Obsługuje protokół dla SERCOS nie, Obsługuje protokół dla EtherNet/IP tak, Obsługuje protokół dla DeviceNet Safety nie, Obsługuje protokół dla INTERBUS-Safety nie, Obsługuje protokół dla PROFIsafe nie, Obsługuje protokół dla SafetyBUS p nie, Obsługuje protokół dla pozostałych systemów magistrali tak, IO-Link Master nie, Składnik systemu tak, Stopień ochrony (IP) IP65/IP67, Wersja przyłącza elektrycznego pozostałe, Czas opóźnienia w przypadku zmiany sygnału 0 ms, Możliwy montaż na szynie nośnej nie, Możliwy montaż na ścianie/montaż bezpośredni tak, Możliwy montaż z przodu nie, Możliwy montaż w szafie typu Rack nie, Nadaje się do funkcji bezpieczeństwa nie, SIL zgodnie z IEC 61508 bez, Poziom wydajności według EN ISO 13849-1 bez, Powiązany sprzęt (Ex ia) nie, Powiązany sprzęt (Ex ib) nie, Kategoria zabezpieczenia przed wybuchem dla gazu pozostałe, Kategoria zabezpieczenia przed wybuchem dla pyłu pozostałe, Szerokość 60 mm, Wysokość 185 mm, Głębokość 30,5 mm

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Ucciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

