Numer artykułu
EB13905050

29.03.2024/06:41

https://www.eibabo.pl/lts/lampa-wiszaca-led-pl28-840-dali-si-oprawa-zwieszana-1x209w-pll-28.100-640171-eb13905050



Lampa wisząca LED PL28 840 DALI si - Oprawa zwieszana 1x209W PLL 28.100 #640171

LTS
PLL 28.100 #640171
640171
4043544440051 EAN/GTIN

5817,15 PLN z VAT**

plus **Koszty wysyłki Ponadgabarytowy:**

14-16 dni* (POL)

Nadaje się do konfiguracji pasa świetlnego nie, Nadaje się do źródeł światła w liczbie 1, Oprawka pozostałe, Materiał obudowy Stal, Kolor obudowy Srebrny, Materiał osłony Tworzywo sztuczne opalowe, Rodzaj napięcia AC, Napięcie nominalne 220..240 V, Prąd znamionowy LED przy prądzie stałym 913 mA, Urządzenie robocze BALAST ELEKTRONICZNY, Z urządzeniem roboczym tak, Wymienny element roboczy tak, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, Ściemnianie DALI tak, System ściemniania DALI-2 tak, Ściemnianie DMX nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemniacz DSI nie, Ściemnianie RF nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modulacja napięcia sieciowego Modulacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemnienia Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Bez funkcji ściemniania nie, Rozsył światła symetryczny, Konsystencja kolorystyczna (elipsa McAdam) SDCM3, Emisja światła bezpośredni/pośredni, Udziały bezpośrednie/pośrednie regulowane oddzielnie nie, Stopień ochrony (IP) IP20, Klasa ochrony (NEMA) pozostałe, Klasa ochrony I, Nadaje się do światła awaryjnego nie, Zintegrowane zasilanie awaryjne nie, Nadaje się do lamp o mocy 209 W, Max. Wydajność systemu 209 W, Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 26090 lm, Barwa światła biały, skuteczność świetlna 124,83 lm/W, Temperatura barwy 4000 K, Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89, Redukcja oślepiania (UGR) 21, Regulacja temperatury barwowej nie, Regulacja strumienia świetlnego nie, Regulacja kąta promieniowania nie, Wysokość/głębokość 127 mm, Średnica 1000 mm, Z zawieszeniem nie, Długość wahadła 1500 mm, Rodzaj okablowania graduacja, Rodzaj przyłącza pozostałe, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie, Dostępne wsparcie IFTTT nie, Źródło światła LED niewymienna, Ze źródłem światła tak

TWOJE KORZYŚCI

HANDEL GLOBALNY
Film eibmarkt®

99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
> 500 000 klientów na świecie

DHL TRACK & TRACE
Śledzenie przesyłki

OBSŁUGA REKLAMACJI
Uczciwie i w 100% bezpiecznie

25 LAT DOŚWIADCZENIA
W globalnej sprzedaży wysyłkowej

CHAT DO ZLECENIA
Z historią zlecenia

KRÓTKI CZAS DOSTAWY
Towar magazynowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W ciągu 14 dni

OCHRONA DANYCH
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i **eibmarkt®** to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).
** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).
*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online