

**Oświetlenie LED 3000K - Oprawa sufitowa / ścienna
1x19W lens pr #21666224180****Regiolux**

lens pr #21666224180

21666224180

4020863354900 EAN/GTIN

595,35 PLN z VAT**plus **Koszty wysyłki****3-5 dni* (POL)**

Nadaje się do montażu na ścianie tak, Nadaje się do zawieszenie wahadłowego tak, Nadaje się do montażu na suficie tak, Nadaje się do zabudowy nie, Nadaje się do montażu na powierzchni tak, Nadaje się do konfiguracji pasa świetlnego nie, Nadaje się do źródeł światła w liczbie 1, Oprawka pozostałe, Materiał obudowy Stal, Ochrona powierzchni Obudowa pozostałe, Kolor obudowy biały, Materiał osłony Tworzywo sztuczne opalowe, Wersja rastra bez, Rodzaj napięcia AC, Napięcie nominalne 230 V, Prąd nominalny 83 mA, Urządzenie robocze Urządzenie robocze LED sterowane prądem, Z urządzeniem roboczym tak, Wymienny element roboczy nie, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, System ściemniania DALI-2 nie, Ściemnianie DALI nie, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modułacja napięcia sieciowego Modułacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemnienia Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Ściemnienie zależne od mechanizmu regulacyjnego tak, Bez funkcji ściemniania tak, rozdzielacz światła Soczewki dyfuzora / optyka / panel, Rozsył światła symetryczny, Kąt wypromieniowania średnio-emisyjny 21-40°, Emisja światła bezpośredni, Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25 °C 50000 h, Stopień ochrony (IP) IP44, Klasa ochrony (NEMA) pozostałe, Wytrzymałość udarowa IK04, Klasa ochrony I, Nadaje się do światła awaryjnego nie, Zintegrowane zasilanie awaryjne nie, Z czujnikiem ruchu nie, Z czujnikiem światła nie, Ze szczelinami powietrznymi nie, Test drutu żarowego zgodnie z IEC 60695-2-11 bez, Nadaje się do lamp o mocy 19 W, Max. Wydajność systemu 19 W, skuteczność świetlna 114 lm/W, Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 2100 lm, Barwa światła biały, Temperatura barwy 3000 K, Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89, Szerokość 218 mm, Wysokość/głębokość 80 mm, Długość 604 mm, Rodzaj okablowania graduacja, Liczba biegunów 3, Rodzaj przyłącza Zacisk wtykowy, Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 pozostałe, Redukcja oślepiania (UGR) 21,5, Regulacja temperatury barwowej nie, Regulacja strumienia świetlnego nie, Regulacja kąta promieniowania nie, Obsługa przez Bluetooth nie, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Kompatybilność z...

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**

Film eibmarkt®

**OBSŁUGA REKLAMACJI**

Uczciwie i w 100% bezpiecznie

**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**

Towar magazynowy

**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**

> 500 000 klientów na świecie

**25 LAT DOŚWIADCZENIA**

W globalnej sprzedaży wysyłkowej

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

W ciągu 14 dni

**DHL TRACK & TRACE**

Śledzenie przesyłki

**CHAT DO ZLECENIA**

Z historią zlecenia

**OCHRONA DANYCH**

Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

