

**Miłośnik - Nawiewnik okiennoy 1400m³ / h 315mm EV 31****Maico**

EV 31

0080.0820

4012799808206 EAN/GTIN

4489,13 PLN z VAT**

plus Koszty wysyłki



14-16 dni* (POL)

Wentylator EV 31, częstotliwość sieci=50 Hz, napięcie znamionowe=230 V, temperatura przenośnika=-20...40°C, materiał obudowy=tworzywo sztuczne, kolor=biały, przepływ=1400 m³/h, prędkość=1440 1/min, stopień ochrony (IP)=IP20, wersja=wentylacja, szerokość nominalna=315 mm, roleta=elektryczna, do montażu w oknach lub cienkich ścianach. Głębokość części zewnętrznej tylko 23 mm. Oznacza to brak przeszkód dla rolet i żaluzji. Wirnik z tworzywa sztucznego o niskim poziomie hałasu. Wentylator bezobsługowy. Stopień ochrony IP 20, nie nadaje się do pomieszczeń wilgotnych. Silnik: Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym w standardzie. W przypadku przeciążenia termicznego wyłącza silnik i automatycznie włącza go ponownie po ostygnięciu. Wytrzymały silnik z łożyskiem kulkowym, bezobsługowy. Nadaje się do pracy ciągłej. Instrukcja montażu: Łatwy montaż. Mocowanie za pomocą dołączonego materiału śrubowego. Nadaje się również do grubszych szyb lub ścian. Odpowiedni materiał mocujący należy zapewnić na miejscu. Grubość tarczy: EV 31 = 4-20 mm, EVR 31 = 4-20 mm, EVH 31 = 6-20 mm. Podłączenie elektryczne: Do listwy zaciskowej w obudowie. Wskazówki bezpieczeństwa: Ochrona przed dotykiem wewnątrz i na zewnątrz zgodnie z normą DIN EN ISO 13857. Artykuł: EV 31, wydajność tłoczenia: 1400 m³/h, prędkość obrotowa: 1440 1/min, typ wirnika: osiowy, kierunek powietrza: wentylacja, prędkość sterowalna: tak, rodzaj napięcia: prąd przemienny, napięcie znamionowe: 230 V, częstotliwość sieci: 50 Hz, moc znamionowa: 110 W, pobór mocy: 110 W, Inom: 0,5 A, IMax: 0,6 A, stopień ochrony: IP 20, kabel sieciowy: 5 / 1,5 mm², miejsce montażu: okno, Materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały, podobny do RAL 9016, waga: 6,8 kg, rodzaj klapy: elektryczna, szerokość nominalna: 315 mm, szerokość: 410 mm, wysokość: 410 mm, głębokość: 153 mm, temperatura przenośnika przy IMax: 40°C, poziom ciśnienia akustycznego: 61 dB(A)

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

