

**CPU 314C-2 PN/DP 24 DI/16 DO 4AE 2AA - Kompaktowy moduł PLC-CPU CPU-moduł PLC 6ES7314-6EH04-0AB0****Siemens**
6ES7314-6EH04-0AB0
4025515079125 EAN/GTIN**16253,28 PLN** z VAT**
plus **Koszty wysyłki****3-5 dni* (POL)**

Napięcie zasilania dla AC 50 Hz 0 V, Napięcie zasilania dla AC 60 Hz 0 V, Napięcie zasilania dla DC 19,2...28,8 V, Rodzaj napięcia zasilającego DC, Wersja kompaktowy, Czas przetwarzania (1k, instrukcja binarna) 0,06 ms, Liczba interfejsów sprzętowych Industrial Ethernet 1, Liczba interfejsów PROFINET 1, Liczba interfejsów sprzętowych szeregowych RS-485 1, Liczba interfejsów sprzętowych pozostałych 1, Liczba wyjść analogowych 2, Liczba wejść analogowych 5, Liczba wejść cyfrowych 24, Liczba wyjść cyfrowych 16, Z interfejsem optycznym nie, Obsługuje protokół dla TCP/IP tak, Obsługuje protokół dla PROFIBUS tak, Obsługuje protokół dla CAN nie, Obsługuje protokół dla INTERBUS nie, Obsługuje protokół dla ASI nie, Obsługuje protokół dla KNX nie, Obsługuje protokół dla MODBUS tak, Obsługuje protokół dla Data-Highway nie, Obsługuje protokół dla DeviceNet nie, Obsługuje protokół dla SUCONET nie, Obsługuje protokół dla LON nie, Obsługuje protokół dla PROFINET IO tak, Obsługuje protokół dla PROFINET CBA tak, Obsługuje protokół dla SERCOS nie, Obsługuje protokół dla EtherNet/IP nie, Obsługuje protokół dla DeviceNet Safety nie, Obsługuje protokół dla INTERBUS-Safety nie, Obsługuje protokół dla PROFIsafe nie, Obsługuje protokół dla SafetyBUS p nie, Obsługuje protokół dla pozostałych systemów magistrali tak, Standard radiowy Bluetooth nie, Standard radiowy WLAN 802.11 nie, Standard radiowy GPRS nie, Standard radiowy GSM nie, Standard radiowy UMTS nie, IO-Link Master nie, Składnik systemu tak, Zdolność do nadmiarowości tak, Z wyświetlaczem nie, Rodzaj pamięci RAM, Wielkość pamięci 192 kByte, Możliwe rozszerzenie pamięci programu nie, Możliwy montaż na szynie nośnej tak, Możliwy montaż na ścianie/montaż bezpośredni nie, Możliwy montaż z przodu nie, Możliwy montaż w szafie typu Rack nie, Nadaje się do funkcji bezpieczeństwa nie, SIL zgodnie z IEC 61508 bez, Powiązany sprzęt (Ex ia) nie, Powiązany sprzęt (Ex ib) nie, Kategoria zabezpieczenia przed wybuchem dla pyłu bez, Szerokość 120 mm, Wysokość 125 mm, Głębokość 130 mm

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

