

**Uniwersalny multimetr - Multimetr cyfrowy METRAHit 2+****GMC-I Messtechnik****METRAHit 2+****M205A****4012932120448 EAN/GTIN****1425,62 PLN** z VAT**plus **Koszty wysyłki****3-5 dni* (POL)**

Wskaźnik analogowy/cyfrowy, Bargraf analogowy tak, Analogowy Bargraf analogowy / logarytmiczny nie, Wyświetlacz wielokrotny nie, Z podświetleniem ekranu tak, Wybór zakresu pomiarowego ręcznie/automatycznie, Maks. zakres pomiarowy napięcia AC 600 V, Najmniejsza rozdzielczość napięcia przemiennego 0,1 mV, Maks. zakres pomiarowy napięcia DC 600 V, Najmniejsza rozdzielczość napięcia stałego pozostałe, Maks. zakres pomiarowy prądu AC 10 A, Najmniejsza rozdzielczość prądu przemiennego 10 µA, Maks. zakres pomiarowy prądu DC 10 A, Najmniejsza rozdzielczość prądu stałego 10 µA, Maks. zakres pomiarowy oporu 40 MΩ, Najmniejsza rozdzielczość rezystancji 0,1 Ω, Pomiar temperatury RTD nie, Pomiar temperatury tak, Pomiar temperatury TC tak, Maks. zakres pomiarowy temperatury 400 °C, Najmniejsza rozdzielczość temperatury 0,1 °C, Pomiar pojemności nie, Pomiar częstotliwości tak, Maks. zakres pomiarowy częstotliwości 1 kHz, Najmniejsza rozdzielczość częstotliwości 0,1 Hz, Badanie ciągłości/test diod tak, Nominalne napięcie probiercze 10 V nie, Nominalne napięcie probiercze 50 V nie, Nominalne napięcie probiercze 100 V nie, Nominalne napięcie probiercze 250 V nie, Nominalne napięcie probiercze 500 V nie, Nominalne napięcie probiercze 1000 V nie, Pomiar długości kabla nie, Pomiar mocy i energii nie, Analiza drgań harmonicznych wyższych/jakość mocy nie, Z pomiarem poziomu (dB) nie, Pomiar wartości względnej tak, Pomiar indukcyjności nie, Pomiar przewodności nie, Badanie ciągłości obwodu tak, Pamięć wartości chwilowych (Data Hold) tak, Pamięć wartości maksymalnych tak, Pamięć wartości minimalnych tak, Pamięć wartości szczytowych nie, Pomiar rzeczywistej skutecznej wartości napięcia (TRMS) tak, Pomiary współczynnika trwania impulsu nie, Pomiar prędkości obrotowej nie, Pamięć wartości zmierzonych nie, Interfejs nie, Interfejs Bluetooth nie, Złącze IR nie, Bezpiecznik samoczynny nie, Kategoria obwodu pomiarowego CAT III, Maks. napięcie kategoria obwodu pomiarowego 600 V, Wersja sprawdzona pod kątem wybuchu nie, Stopień ochrony (IP) IP40

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 Klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i **eibmarkt®** to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). **eibabo®** to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. **eibmarkt.com GmbH** jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

