

**Odporne na wilgoć światło LED 4000K - Oprawa sufitowa / ścienna 0LS5297L10840S****Siteco**

0LS5297L10840S

4052899933941 EAN/GTIN

169,78 PLN z VAT**plus **Koszty wysyłki****14-16 dni*** (POL)

Nadaje się do montażu na ścianie tak, Nadaje się do zawieszenia wahadłowego nie, Nadaje się do montażu na suficie tak, Nadaje się do zabudowy nie, Nadaje się do montażu na powierzchni tak, Nadaje się do konfiguracji pasa świetlnego nie, Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Kolor obudowy biały, Materiał osłony Tworzywo sztuczne opalowe, Wersja rastra bez, Rodzaj napięcia AC/DC, Napięcie nominalne 230 V, Urządzenie robocze BALAST ELEKTRONICZNY, Z urządzeniem roboczym tak, Wymienny element roboczy nie, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, System ściemniania DALI-2 nie, Ściemnianie DALI nie, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modułacja napięcia sieciowego Modułacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemniania Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Ściemnienie zależne od mechanizmu regulacyjnego nie, Bez funkcji ściemniania tak, Rozsył światła symetryczny, Kąt wypromieniowania Szeroka wiązka 41-80, Konsystencja kolorystyczna (elipsa McAdam) SDCM5, Emisja światła bezpośredni, Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C 50000 h, Stopień ochrony (IP) IP65, Wytrzymałość udarowa IK05, Klasa ochrony II, Nadaje się do światła awaryjnego nie, Zintegrowane zasilanie awaryjne nie, Z czujnikiem ruchu nie, Z czujnikiem światła nie, Ze szczelinami powietrznymi nie, Max. Wydajność systemu 9,5 W, skuteczność świetlna 95 lm/W, Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 900 lm, Barwa światła 840, Temperatura barwy 4000 K, Wskaźnik oddawania barw CRI CRI >80, Regulacja stałego strumienia światła nie, Szerokość 35 mm, Wysokość/głębokość 42 mm, Długość 350 mm, Rodzaj przyłącza pozostałe, Obsługa przez Bluetooth nie, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie, Dostępne wsparcie IFTTT nie, Źródło światła LED niewymienna, Ze źródłem światła tak

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

