

**Higrostat - Humidistat montowany powierzchniowo 20 ...
80% HY 230****Maico**

HY 230

0157.0126

4012799571261 EAN/GTIN

585,23 PLN z VAT**plus **Koszty wysyłki****3-5 dni* (POL)**

Higrostat HY 230 Maks. napięcie styków 230V, Maks. obciążenie styków 10A, stopień ochrony (IP) IP30, kolor jasnobiały, numer RAL 9010, wysokość 71mm, szerokość 71mm, głębokość 27mm, Higrostat elektroniczny HY 230 lub HY 230 I służy do osuszania lub nawilżania zamkniętych pomieszczeń. Nadaje się do wszystkich obszarów mieszkalnych i komercyjnych, w tym pomieszczeń wilgotnych, takich jak łazienki (przy montażu należy zwrócić uwagę na stopień ochrony), pralni i suszarni. Higrostat rejestruje wilgotność w pomieszczeniu za pomocą wewnętrznego czujnika i włącza i wyłącza wentylatory, urządzenia do odzyskiwania ciepła lub urządzenia nawilżające lub osuszające w zależności od ustawionej wartości. HY 230 lub HY 230 I można zamontować bezpośrednio na puszcze podtynkowej lub na ścianie za pomocą zestawu do montażu natynkowego APM HY 230. Za pomocą przełącznika DIP na płycie drukowanej można podczas uruchomienia ustawić tryb pracy osuszania (ustawienie fabryczne) lub nawilżania. Stan przełączenia przełącznika sygnalizowany jest za pomocą czerwonej diody LED umieszczonej w obudowie Artykuł: HY 230 I, rodzaj napięcia: prąd przemysłowy, napięcie znamionowe: 230 V, wyjście: 230 V, częstotliwość sieci: 50 Hz, stopień ochrony: IP 30, zakres pomiaru wilgotności względnej: 20% - 80%, rodzaj montażu: natynkowy, materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały, podobny do RAL 9010, waga: 0,1 kg, szerokość: 71 mm, wysokość: 71 mm, głębokość: 27 mm, temperatura otoczenia: 0°C do 50°C, element sterujący: wewnętrzny, tolerancja czujnika, wilgotność względna: 5%, różnica przełączania, wilgotność względna: 2,5%, maks. dopuszczalny prąd przełączania: 10 A / 4 A / cos phi = 1,230 V AC / cos phi = 0,6, 230 V AC, Maks. dopuszczalny prąd rozruchowy: 16 A, Nadaje się do wentylatorów skrzynkowych: nie, Nadaje się do wentylatorów dachowych: tak, Nadaje się do wentylatorów rurowych: tak, Nadaje się do ogrzewania systemu odzysku: nie, Nadaje się do wentylatorów ściennych: tak, Nadaje się do wentylatorów ściennych: tak, Nadaje się do wentylatorów mieszkaniowych: tak, Nadaje się do wentylatorów odśrodkowych: nie, Nadaje się do wentylatorów obiegowych: nie

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 Klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

