




Urządzenie modułowe 10 I/O 240VAC - Moduł logiczny 6 In / 4 Out SR3B101FU



Schneider Electric
SR3B101FU
3389110549911 EAN/GTIN

880,88 PLN z VAT**
plus Koszty wysyłki



14-16 dni* (POL)

Napięcie zasilania dla AC 50 Hz 100..240 V, Napięcie zasilania dla AC 60 Hz 100..240 V, Napięcie zasilania dla DC 0 V, Rodzaj napięcia zasilającego AC, Prąd łączalny 8 A, Liczba wejść cyfrowych 6, Liczba wyjść cyfrowych 4, Z wyjściem przekaźnikowym tak, Liczba interfejsów sprzętowych szeregowych RS-232 1, Liczba interfejsów sprzętowych pozostałych 1, Z interfejsem optycznym nie, Obsługuje protokół dla TCP/IP nie, Obsługuje protokół dla PROFIBUS nie, Obsługuje protokół dla CAN nie, Obsługuje protokół dla INTERBUS nie, Obsługuje protokół dla ASI nie, Obsługuje protokół dla KNX nie, Obsługuje protokół dla MODBUS nie, Obsługuje protokół dla Data-Highway nie, Obsługuje protokół dla DeviceNet nie, Obsługuje protokół dla SUCONET nie, Obsługuje protokół dla LON nie, Obsługuje protokół dla PROFINET IO nie, Obsługuje protokół dla PROFINET CBA nie, Obsługuje protokół dla SERCOS nie, Obsługuje protokół dla EtherNet/IP nie, Obsługuje protokół dla DeviceNet Safety nie, Obsługuje protokół dla INTERBUS-Safety nie, Obsługuje protokół dla PROFIsafe nie, Obsługuje protokół dla SafetyBUS p nie, Standard radiowy Bluetooth nie, Standard radiowy WLAN 802.11 nie, Standard radiowy GPRS nie, Standard radiowy GSM nie, Standard radiowy UMTS nie, IO-Link Master nie, Zdolność do nadmiarowości nie, Z wyświetlaczem tak, Stopień ochrony (IP) IP20, Urządzenie podstawowe tak, Rozszerzalny tak, Urządzenie rozszerzające nie, Z zegarem sterującym tak, Możliwy montaż na szynie nośnej tak, Możliwy montaż na ścianie/montaż bezpośredni tak, Możliwy montaż z przodu tak, Możliwy montaż w szafie typu Rack nie, Nadaje się do funkcji bezpieczeństwa nie, SIL zgodnie z IEC 61508 bez, Poziom wydajności według EN ISO 13849-1 bez, Powiązany sprzęt (Ex ia) nie, Powiązany sprzęt (Ex ib) nie, Kategoria zabezpieczenia przed wybuchem dla gazu bez, Kategoria zabezpieczenia przed wybuchem dla pyłu bez, Szerokość 71,2 mm, Wysokość 90 mm, Głębokość 59,5 mm

TWOJE KORZYŚCI



HANDEL GLOBALNY
Film eibmarkt®



OBSŁUGA REKLAMACJI
Uczciwie i w 100% bezpiecznie



KRÓTKI CZAS DOSTAWY
Towar magazynowy



99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
> 500 000 klientów na świecie



25 LAT DOŚWIADCZENIA
W globalnej sprzedaży wysyłkowej



ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W ciągu 14 dni



DHL TRACK & TRACE
Śledzenie przesyłki



CHAT DO ZLECENIA
Z historią zlecenia



OCHRONA DANYCH
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

