

**Wentylator okiennoy 260mm, automatyczny - Wentylator okiennoy 490 m³ / h 225 mm EVN 22****Maico****EVN 22****0080.0855****4012799808558 EAN/GTIN****2616,75 PLN** z VAT**plus **Koszty wysyłki****3-5 dni* (POL)**

Wentylator okiennoy 260mm, automatyczny EVN 22, częstotliwość sieciowa 50Hz, napięcie znamionowe 230V, średnia temperatura -20...40°C, materiał obudowy tworzywo sztuczne, kolor biały, przepływ 490m³/h, prędkość obrotowa 11601/min, stopień ochrony (IP) IP24, wersja wentylacyjna, szerokość nominalna 225mm, kłapa z automatycznym zamykaniem, obudowa, płyta podstawy, dysza wlotowa i osłona przeciwdeszczowa wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Ocynkowana kratka ochronna od strony wylotu, ochrona styków zgodna z normą DIN EN ISO 13857. Stabilne uchwyty transportowe umożliwiają transport dźwigiem. Wirnik 8-łopatkowy wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Dynamicznie wyważony w 2 poziomach, zgodnie z poziomem jakości 6.3, DIN ISO 1940, część 1. Możliwość przełączenia na wentylację lub wentylację (z wyjątkiem EZD... E). Kierunek transportu: Poniższy rysunek przedstawia kierunek transportu: Standardowy kierunek transportu: Nadmuch nad silnikiem. Praca nawrotna: Zasysanie przez silnik. Praca nawrotna (wyjątek EZD... E): W przypadku nieprawidłowego kierunku przesyłu strumień objętości zmniejsza się o ok. 35%. Silnik: silnik asynchroniczny. Odwracalny. Wyjątek: Wentylatory z silnikami o biegunach zacienionych (.../E). Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym w standardzie. Silnik trójfazowy: seria DZD. Napięcie znamionowe 400 V, 50 Hz Stopień ochrony DZD... D IP 54. Stopień ochrony DZD... B i... E IP 55. Przyłącze elektryczne: kabel przyłączeniowy o długości ok. 1,7 m. Wskazówki bezpieczeństwa: Wentylator można uruchamiać tylko wtedy, gdy zapewniona jest ochrona stykowa wirnika zgodnie z normą DIN EN ISO 13857. Artykuł: DZD 25/4 D, wydajność tłoczenia: 800 m³/h, prędkość obrotowa: 1425 1/min, typ wirnika: osiowy, regulacja prędkości: tak, rewersyjny: tak, rodzaj napięcia: prąd trójfazowy, napięcie znamionowe: 400 V, częstotliwość sieci: 50 Hz, moc znamionowa: 50 W, I_{Max}: 0,14 A, stopień ochrony: IP 54, klasa cieplna: B, przewód zasilający: 5 / 1,5 mm² położenie: dach, pozycja montażu: pionowa, materiał: blacha stalowa, ocynkowana, waga: 11,5 kg, szerokość nominalna: 250 mm, szerokość: 570 mm, wysokość: 570 mm, głębokość: 325 mm, temperatura przenośnika przy prądzie znamionowym: -20°C do 60°C, temperatura przenośnika przy I_{Max}: -20°C do 60°C

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

