Numer artykułu
**EB11603024**

**28.03.2024/14:45**

https://www.eibabo.pl/maico/element-wywiewny-natynkowy-wewnatrz-wylocie-do-wentylacji-centro-m-apb-eb11603024




## Element wywiewny natynkowy - Wewnątrz / wylocie do wentylacji Centro-M-APB

**Maico**
Centro-M-APB
0084.0184
4012799841845 EAN/GTIN

# 1387,32 PLN z VAT**

plus **Koszty wysyłki**

14-16 dni* (POL)

Element wywiewny natynkowy Centro-M-APB szerokość nominalna 75mm, przepływ 65m3/h, kolor biały, rodzaj montażu natynkowy, skład inny, materiał obudowy tworzywo sztuczne, kierunek osiowy, stopień ochrony (IP) inny , szerokość 236mm, wysokość 236mm, głębokość 217,5mm, Element wywiewny Centro-M-APB - wersja ręczna: Do wspólnie regulowanego strumienia objętości. Element powietrza wywiewanego ustawiony na stałe. Elementy wentylacyjne MAICO Centro-M-APB nie posiadają przyłącza elektrycznego i mogą być instalowane w każdym pomieszczeniu zgodnie z normą DIN VDE 0100-701. Element wywiewny z filtrem G2 w wersji natynkowej do kuchni, łazienek i toalet w mieszkaniach. Można stosować z centralnym systemem wentylacji Centro. Minimalny przepływ objętościowy 30 m3/h. Ochrona przeciwpożarowa identyczna z wentylacją pomieszczeń indywidualnych MAICO ER. W standardzie bariery zimnego dymu. Nie są potrzebne żadne dodatkowe tłumiki telefoniczne. Z bezobsługowym przeciwpożarowym urządzeniem odcinającym zapobiegającym rozprzestrzenianiu się ognia K90-18017. Obudowę można obracać, łącząc w ten sposób dyszę wylotową w lewym górnym lub prawym górnym rogu z linią główną. Kolor biały, podobny do RAL 9016. Łatwa wymiana filtra bez użycia narzędzi. Metalowa dysza wylotowa DN 75/80 z automatycznym metalowym zaworem zwrotnym. Różnica poziomów na wałach zgodna z normą DIN 4109, sprawdzona przez IAB Oberursel. Artykuł: Centro-M-APB, wersja: ręczna, wydajność: 30 m3/h / 65 m3/h, minimalna wydajność: 30 m3/h, kierunek powietrza: wentylacja, stopień ochrony: IP X5, miejsce montażu: ściana / sufitowy, rodzaj montażu: natynkowy, rodzaj systemu: centralny, materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały, podobny do RAL 9016, waga: 1,4 kg, klasa filtra: G2, szerokość: 236 mm, wysokość: 236 mm, głębokość: 217,5 mm, poziom ciśnienia akustycznego: 26 dB(A ) / 33 dB(A) / Dane zgodnie z normą DIN 18017-3 przy równoważnej powierzchni absorpcji AL = 10 m2

## TWOJE KORZYŚCI

- **HANDEL GLOBALNY** *Film eibmarkt®*
- **99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW** *> 500 000 klientów na świecie*
- **DHL TRACK & TRACE** *Śledzenie przesyłki*
- **OBSŁUGA REKLAMACJI** *Uczciwie i w 100% bezpiecznie*
- **25 LAT DOŚWIADCZENIA** *W globalnej sprzedaży wysyłkowej*
- **CHAT DO ZLECENIA** *Z historią zlecenia*
- **KRÓTKI CZAS DOSTAWY** *Towar magazynowy*
- **ODSTĄPIENIE OD UMOWY** *W ciągu 14 dni*
- **OCHRONA DANYCH** *Gwarancja*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

**eibabo®** i **eibmarkt®** to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).
** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).
*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

**eibabo®** sklep techniczny Smart Home
**eibabo®** tanie artykuły elektryczne przez internet
**eibabo®** kupuj tanie artykuły elektryczne online