

**Oprawa typu downlight EB biała 1x20W G4 - Downlight
1x20W LV lampa halogenowa 984.32****Paulmann**

984.32

4000870984321 EAN/GTIN

55,11 PLN z VAT**plus **Koszty wysyłki****14-16 dni*** (POL)

Nadaje się do montażu na ścianie nie, Nadaje się do zabudowy nie, Nadaje się do montażu na powierzchni nie, Nadaje się do zawieszenia wahadłowego nie, Nadaje się do montażu na suficie nie, Nadaje się do montażu na trawersie nie, Nadaje się do montażu na podeście/na podłodze nie, Odpowiedni dla systemu linowego nie, Nastawność obrotowy, Z czujnikiem ruchu nie, Z czujnikiem światła nie, Źródło światła pozostałe, Ze źródłem światła nie, Nadaje się do źródeł światła w liczbie 1, Oprawka G4, Kolor obudowy biały, Powierzchnia szczotkowana nie, Rodzaj napięcia AC/DC, Urządzenie robocze nie jest wymagany, Z urządzeniem roboczym nie, Ściemnienie zależne od mechanizmu regulacyjnego tak, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, Ściemnianie DALI nie, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modułacja napięcia sieciowego Modułacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemnienia Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Bez funkcji ściemniania nie, Reflektor bez, Rozsył światła symetryczny, Kąt wypromieniowania równoległe promieniując < 5°, Emisja światła bezpośredni, Klasa ochrony (NEMA) pozostałe, Wytrzymałość udarowa IK00, Klasa ochrony III, Nadaje się do lamp o mocy 20 W, Max. Wydajność systemu 0 W, Barwa światła biały, Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 0 lm, Natężenie światła 0 cd, Szerokość 0 mm, Wysokość/głębokość 0 mm, Długość 20 mm, Średnica zewnętrzna 66 mm, Szerokość wbudowania 54 mm, Wysokość/głębokość wbudowania 0 mm, Długość montażowa 0 mm, Liczba biegunów 2, Przekrój przewodu 0 mm², Rodzaj przyłącza Zacisk śrubowy, Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 RG0

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**

Film eibmarkt®

**OBSŁUGA REKLAMACJI**

Uczciwie i w 100% bezpiecznie

**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**

Towar magazynowy

**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**

> 500 000 klientów na świecie

**25 LAT DOŚWIADCZENIA**

W globalnej sprzedaży wysyłkowej

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

W ciągu 14 dni

**DHL TRACK & TRACE**

Śledzenie przesyłki

**CHAT DO ZLECENIA**

Z historią zlecenia

**OCHRONA DANYCH**

Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

