Numer artykułu
EB11549615

28.03.2024/13:00

https://www.eibabo.pl/philips-licht/nosnik-swiatla-led-581led55s-840psdwbwh-oprawa-do-systemu-swietlnego-4mx850-66124499-eb11549615



Nośnik światła LED 581LED55S/840PSDWBWH - Oprawa do systemu świetlnego 4MX850 #66124499

Philips Licht
4MX850 #66124499
66124499
4030732661244 EAN/GTIN

706,66 PLN z VAT**

plus **Koszty wysyłki Ponadgabarytowy:**

14-16 dni* (POL)

Nadaje się do źródeł światła w liczbie 1, Źródło światła LED niewymienna, Oprawka pozostałe, Ze źródłem światła tak, Materiał obudowy Stal, Kolor obudowy biały, Rodzaj napięcia AC/DC, Napięcie nominalne 220..240 V, Prąd nominalny 0..500 mA, Prąd znamionowy LED przy prądzie stałym 153..167 mA, Urządzenie robocze Urządzenie robocze LED sterowane prądem, Z urządzeniem roboczym tak, Wymienny element roboczy tak, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, Ściemnianie DALI tak, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemnianie Modulacja napięcia sieciowego Modulacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemnienia Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Bez funkcji ściemniania nie, rozdzielacz światła Soczewki dyfuzora / optyka / panel, Reflektor bez, Rozsył światła symetryczny, Emisja światła bezpośredni, Kąt wypromieniowania Szeroka wiązka 41-80, Konsystencja kolorystyczna (elipsa McAdam) SDCM3, Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C 100000 h, Stopień ochrony (IP) IP20, Klasa ochrony I, Nadaje się do światła awaryjnego nie, Zintegrowane zasilanie awaryjne nie, Max. Wydajność systemu 32,5 W, Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 5500 lm, skuteczność świetlna 169 lm/W, Barwa światła biały, Temperatura barwy 4000 K, Wskaźnik oddawania barw CRI 80-89, Współczynnik mocy 0,97, Regulacja stałego strumienia światła tak, Regulacja kąta promieniowania nie, Regulacja temperatury barwowej nie, Regulacja strumienia świetlnego bezstopniowo, Szerokość 63 mm, Wysokość/głębokość 50 mm, Długość 1528 mm, Rodzaj okablowania graduacja, Liczba biegunów 5, Przekrój przewodu 0,5 mm², Rodzaj przyłącza pozostałe

TWOJE KORZYŚCI

HANDEL GLOBALNY
Film eibmarkt®

99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
> 500 000 klientów na świecie

DHL TRACK & TRACE
Śledzenie przesyłki

OBSŁUGA REKLAMACJI
Uczciwie i w 100% bezpiecznie

25 LAT DOŚWIADCZENIA
W globalnej sprzedaży wysyłkowej

CHAT DO ZLECENIA
Z historią zlecenia

KRÓTKI CZAS DOSTAWY
Towar magazynowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W ciągu 14 dni

OCHRONA DANYCH
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i **eibmarkt®** to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).
** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).
*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online