

**Kompaktowy czujnik - Akcesoria do czujnika E3Z-LS86****Omron****E3Z-LS86**

4547648677066 EAN/GTIN

636,43 PLN z VAT**plus **Koszty wysyłki****14-16 dni*** (POL)

Zakres regulacji 20..200 mm, Zasięg odczytu 20..200 mm, Triangulacja Wygaszenie tła, Komunikat wstępny o awarii nie, Z funkcją czasu nie, Znamionowy odstęp przełączania 200 mm, Maks. odległość przełączania 200 mm, Maks. prąd wyjściowy 100 mA, Z reflektorem nie, Wyjście analogowe 0 V - 10 V nie, Wyjście analogowe 0 mA - 20 mA nie, Wyjście analogowe 4 mA - 20 mA nie, Wyjście analogowe -10 V do +10 V nie, Z pozostałym wyjściem analogowym nie, Metoda ustawiania ręczne ustawienie, Z interfejsem komunikacyjnym analogowym nie, Z interfejsem komunikacyjnym AS nie, Z interfejsem komunikacyjnym CANOpen nie, Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet nie, Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet nie, Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS nie, Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS nie, Z interfejsem komunikacyjnym RS-232 nie, Z interfejsem komunikacyjnym RS-422 nie, Z interfejsem komunikacyjnym RS-485 nie, Z interfejsem komunikacyjnym SSD nie, Z interfejsem komunikacyjnym SSI nie, Wersja wyjścia przełączającego PNP, Wykonanie funkcji przełączania Zestyk zwirny (NO), Klasa ochrony środków pracy Klasa ochrony 0, Kategoria zabezpieczenia przed wybuchem dla gazu bez, Kategoria zabezpieczenia przed wybuchem dla pyłu bez, Kształt obudowy Prostopadłościan, Szerokość czujnika 10,8 mm, Wysokość czujnika 31 mm, Długość czujnika 20 mm, Funkcja przycisków jasny / włączający się w ciemności, Materiał powierzchni optycznej Tworzywo sztuczne, Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Maks. prąd wyjściowy na bezpiecznym wyjściu 100 mA, Minimalna odległość reflektora 0 mm, Temperatura otoczenia -25..55 °C, Czas reakcji 1 ms, Częstotliwość przełączania 1000 Hz, Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1 1, Znamionowe napięcia zasilania sterowania Us dla DC 10..30 V, Rodzaj napięcia DC, Klasa ochrony przed światłem laserowym bez, Długość fali czujnika 680 nm, Rodzaj światła Światło czerwone niepolaryzowane, Numer AWG 24, Materiał płaszczka kabla Polichlorek winylu (PVC), Z blokadą ponownego uruchomienia nie, Nadaje się do funkcji bezpieczeństwa nie, Stopień ochrony (IP) IP67

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

