

**Czujnik ruchu kompletny 180 ° biały IR 180 COM1 WS****Steinel**

IR 180 COM1 WS

029944

4007841029944 EAN/GTIN

436,95 PLN z VAT**plus **Koszty wysyłki****3-5 dni*** (POL)

Wersja Czujnik obecności, Typ czujnika pasywnie podczerwień, Ze złączem DALI nie, Regulacja światła stałego nie, Wysterowanie HLK nie, wymuszona aktywacja tak, Wymuszone wyłączenie tak, Przecinka dla zwierząt nie, Zabezpieczenie przed podpełzaniem/monitorowanie pola z tyłu tak, Możliwość włączenia do sieci tak, Optymalna wysokość montażowa 1,2 m, Monitorowanie klatki schodowej tak, Łącznik bocznikujący tak, Maks. zasięg do jednego boku 12 m, Max. Obszar obecności 8 m², Maks. zasięg czołowy 12 m, Średnica pola wykrywania na podłodze 8 m, Nadaje się do transmisji bezprzewodowej nie, Możliwy zdalnego sterowania tak, Z pilotem zdalnego sterowania nie, Regulowana czułość progowa tak, Regulowana jasność zadziałania tak, Z modulem sygnalizacyjnym tak, Funkcja uczenia dla jasności zadziałania tak, Nadaje się do montażu na suficie nie, Nadaje się do montażu na ścianie tak, Funkcja przyciemniania z wkładem ściemniacza nie, Sposób montażu Podtynkowy, Rodzaj przyłącza pozostałe, Materiał Tworzywo sztuczne, Jakość materiału Termoplastik, Bezhalogenowy tak, Zabezpieczenie powierzchni pozostałe, Wersja powierzchni matowy, Leczenie antybakteryjne nie, Kolor biały, Numer RAL (podobny) 9010, Przezroczysty nie, Stopień ochrony (IP) IP20, Rodzaj napięcia AC, Częstotliwość 50..60 Hz, Napięcie nominalne 240 V, Minimalny czas włączenia 30 s, Maks. czas włączenia 30 min, Opóźnienie wyłączenia 1800 s, Kąt wykrywania poziomo 180 °, Jasność zadziałania 2..1000 lx, Maks. moc załączalna 2000 W, Nadaje się do obciążenia C tak, Temperatura 0..40 °C, Liczba stref przełączania 96, Maks. prąd włączenia 10 A, Min. prąd rozruchowy 0,1 A, Wejście dla telefonu wewnętrznego tak, Funkcja alarmu nie, Szerokość 80 mm, Wysokość 80 mm, Głębokość 30 mm, Długość montażowa 9 mm, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Minimalna głębokość gniazda urządzenia 66 mm, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie, Dostępne wsparcie IFTTT nie

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

