

**Oprawa wpuszczana, uchylna, 12V, IP20, chrom matowy -
Oprawa halogenowa typu downlight 1x50W LV 0...****Brumberg**

00203403

4250047706793 EAN/GTIN

54,99 PLN z VAT**plus **Koszty wysyłki****3-5 dni*** (POL)

Nadaje się do montażu na ścianie nie, Nadaje się do zabudowy tak, Nadaje się do montażu na powierzchni nie, Nadaje się do zawieszenia wahadłowego nie, Nadaje się do montażu na suficie tak, Nadaje się do montażu na trawersie nie, Nadaje się do montażu na podłodze nie, Nadaje się do montażu na szynie prądowej nie, Nadaje się do montażu na zaciskach nie, Odpowiedni dla systemu linowego nie, Nastawność obrotowy, Z czujnikiem ruchu nie, Z czujnikiem światła nie, Źródło światła LED wymienna, Ze źródłem światła nie, Nadaje się do źródeł światła w liczbie 1, Oprawka GX5,3, Materiał obudowy Stal, Zabezpieczenie powierzchni pozostałe, Materiał osłony bez, Powierzchnia szczotkowana tak, Rodzaj napięcia AC/DC, Napięcie nominalne 12 V, Urządzenie robocze elektroniczny transformator, Z urządzeniem roboczym nie, Wymienny element roboczy tak, Ściemnienie zależne od mechanizmu regulacyjnego nie, Przyciemnianie 0-10 V nie, Przyciemnianie 1-10 V nie, System ściemniania DALI-2 nie, Ściemnianie DALI nie, Ściemnianie DMX nie, Ściemniacz DSI nie, Potencjometr ściemniania (wbudowany) nie, Ściemnianie GPRS nie, Ściemniacz LineSwitch nie, Ściemniacz charakterystyczny dla producenta nie, Ściemnianie Modułacja napięcia sieciowego Modułacja napięcia sieciowego nie, Faza przyciemnienia Sekcja fazowa nie, Ściemnianie Regulacja fazy nie, Programowalne przyciemnianie nie, Ściemnianie RF nie, Redukcja sinusoidalnych fal ściemniających nie, Przyciemnianie Dotykanie i przyciemnianie nie, Ściemniacz Zigbee nie, Przyciemnianie za pomocą przycisku nie, Bez funkcji ściemniania nie, Rozsył światła symetryczny, Emisja światła bezpośredni, Regulacja stałego strumienia światła nie, Stopień ochrony (IP) IP20, Klasa ochrony III, Nadaje się do lamp o mocy 50 W, Max. Wydajność systemu 50 W, Barwa światła biały, Regulacja temperatury barwowej nie, Regulacja strumienia świetlnego nie, Regulacja kąta promieniowania nie, Wysokość/głębokość 4 mm, Średnica zewnętrzna 82 mm, Wysokość/głębokość wbudowania 55 mm, Średnica wbudowania 68 mm, Zintegrowane zasilanie awaryjne nie, Dostępne wsparcie IFTTT nie, Kompatybilność z Apple HomeKit nie, Kompatybilność z Google Assistant nie, Kompatybilność z Amazon Alexa nie

TWOJE KORZYŚCI**HANDEL GLOBALNY**
Film eibmarkt®**OBSŁUGA REKLAMACJI**
Uczciwie i w 100% bezpiecznie**KRÓTKI CZAS DOSTAWY**
Towar magazynowy**99% ZADOWOLONYCH KLIENTÓW**
> 500 000 klientów na świecie**25 LAT DOŚWIADCZENIA**
W globalnej sprzedaży wysyłkowej**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**
W ciągu 14 dni**DHL TRACK & TRACE**
Śledzenie przesyłki**CHAT DO ZLECENIA**
Z historią zlecenia**OCHRONA DANYCH**
Gwarancja

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Niemcy

eibabo® i eibmarkt® to zarejestrowane i podlegające ochronie marki EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® to przedsięwzięcie eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH jest w 100% spółką-córką EIBMARKT® GmbH Holding

* Wskazówka dot. czasu dostawy: Dzień = poniedziałek - piątek, oprócz dni wolnych w Bawarii lub Saksonii. Towar wysyłamy również w soboty (DHL).

** Metody płatności zależą od kraju. W przypadku dostaw do krajów spoza UE do wszystkich cen trzeba doliczyć koszty wysyłki i opłat celnych albo inne koszty dodatkowe (importowy podatek VAT).

*** Oszczędność w stosunku do RRP = sugerowana cena detaliczna producenta. RRP to cena sugerowana sprzedawcom detalicznym przez producenta, importera lub hurtownika jako cena odsprzedaży dla klienta. RRP nazywana jest również ceną katalogową i definiowana jako najwyższa możliwa cena, jaką kupujący zapłaciłby za dany produkt przed uwzględnieniem wszelkich rabatów (Źródło cen cennikowych brutto: Niemcy).

eibabo® sklep techniczny Smart Home
eibabo® tanie artykuły elektryczne przez internet
eibabo® kupuj tanie artykuły elektryczne online

